

Système ADVANCE2
prises avec dispositif de verrouillage >50V

PRISES EN SAILLIE - IP66/IP67

Série ADVANCE2

1
INDUSTRIELLE
2
3
4

Table with 10 columns: Pôles, Hz, V, Couleur, h., 16A, 32A, 63A. It lists various electrical specifications and part numbers for different models (561, 563, 568).

Table with 10 columns: 16A, 32A, 63A, 16A, 32A, 63A. It lists various electrical specifications and part numbers for different models (563, 568).

(\*) 400V

Tension nominale >50V

- Agréments: page 561
- Interrupteurs de rechange: page 188
- Livrées avec vis de fixation en acier inoxydable.
- (1) La quantité max. de courant disponible en tenant compte de la température de surchauffe max. autorisée par les normes correspondantes, doit être déclassée de 25% par rapport au courant nominal pour les produits dont les fréquences

- dépassent 100 Hz; contacter le service technique de Scame pour davantage d'informations.
- (2) En cas d'utilisation de CC, nous conseillons de contrôler l'application du schéma de protection le plus adapté au système intéressé; contacter le service technique de Scame pour davantage d'informations.
- (3) Accorder une attention particulière au choix du fusible en fonction de la tension de l'installation.



Système ADVANCE2
Page 110