



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: S1-PB1-25
Code: 1SAM201914R1002

S1-PB1-25 Einspeisung blockieren

[Kaufen von Electric Automation Network](#)



S1-PB1-25 1-Phasen-Einspeisung-block für MS116 / MS132 / MS132-T, 25mm², IEC

Bestellen

EAN:	4013614485251
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85369010

Container Informationen

Paket Level 1 Breite:	140 mm
Paket Level 1 Länge:	15 mm
Paket Level 1 Höhe:	110 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0.015 kg
Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 2 Breite:	145 mm
Paket Level 2 Länge:	215 mm
Paket Ebene 2 Height:	120 mm
Paket Level 2 Brutto-Gewicht:	0,23 kg
Paket Level 2-EAN:	4013614485626
Paket Level-2-Einheiten:	10 Stück

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	14mm
Produkt Netto-Höhe:	34mm
Produkt Netto Tiefe:	24mm
Produkt-Netto-Gewicht:	0.013kg

Technische

Anschluss Kapazität-Main-Circuit:	Flexible 1x 4 ... 25 mm ² Starre 1x 4 ... 25 mm ²
Anzugsmoment:	Haupt-Schaltung 2 N·m
Abisolierlänge:	Main Circuit 11 mm
Empfohlener Schraubendreher:	M8 Pozidriv 2
Standards:	IEC/EN 60947-1
Produkt-Name:	Einspeisung Block
Geeignet Für:	MS116 MS132 MO132 MS132-T
Geeignet für Produkt-Klasse:	Manual Motor Starter

Umwelt

RoHS Status:	Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung
--------------	---

Technische UL/CSA

Anzugsdrehmoment UL/CSA:	Haupt-Schaltung 18 in·lb
--------------------------	--------------------------

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Konformitätserklärung - CE:	1SAD938509-0056
-----------------------------	-----------------

Klassifikationen

eClass:	7.0 27379201
Objekt-Classification Code:	X