



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: MS116- 0,63
Code: 1SAM250000R1004

MS116-0.63 Manual Motor Starter

Kaufen von Electric Automation Network



Der MS116-0.63 manual motor starter ist ein kompaktes 45 mm Breite Geräte mit einem Bemessungs-Strom von $I_e = 0.63$ A. Dieses Gerät wird verwendet, um manuell ein- und ausschalten von Motoren und schützen Sie zuverlässig und ohne die Notwendigkeit für eine Sicherung gegen Kurzschlüsse, überlast- und Phasen-Fehler. Die manuelle Motorstarter bietet eine Nenn-service-Kurzschluss-Ausschaltvermögen $I_{cs} = 50$ kA bei 400 VAC und die Reise der Klasse 10A. Weitere features sind die build-in-disconnect-Funktion, Temperatur-Kompensation, trip-free-Mechanismus und einen Drehgriff mit einem klaren Stellung-Anzeige. Das manual motor starter ist geeignet für drei - und einphasige Anwendungen. Hilfsschalter, Signal Kontakte, Unterspannungsauslöser, shunt-Reisen, 3-phase bus bars, power-feed-Blöcke und-Zuhaltungen für den Schutz gegen nicht autorisierte änderungen sind als Zubehör erhältlich.

+
-

Wo Verwendet (als Ersatzteil für die "Produkte")

Bezeichner	Beschreibung	Menge	Mengeneinheit
ACS-1000	MS116-0.63 Manual Motor Starter	1	Stück
ACS 2000	MS116-0.63 Manual Motor Starter	1	Stück

Bestellen

EAN:	4013614320279
------	---------------

Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85362010

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	45mm
Produkt Netto-Höhe:	90mm
Produkt Netto Tiefe:	85.6mm
Produkt-Netto-Gewicht:	0.225kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	92 mm
Paket Level 1 Höhe:	50 mm
Paket Level 1 Länge:	95 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0,24 kg
Paket Level-2-Einheiten:	40 Stück
Paket Level 2 Breite:	280 mm
Paket Ebene 2 Height:	210 mm
Paket Level 2 Länge:	395 mm
Paket Level 2 Brutto-Gewicht:	9.986 kg
Paket Level 2-EAN:	4013614408649

Umwelt

Umgebungstemperatur:	Rund um das Gehäuse 0 ... +40 °C Betrieb -25 ... +70 °C Betrieb Kompensiert -25 ... +55 °C Lagerung -50 ... +80 °C
Umgebungstemperatur-Kompensation:	Ja
Maximale Betriebshöhe Zulässig:	2000 m
Schock-acc. IEC 60068-2-27:	11 ms Puls 25g
Widerstand gegen Vibrationen acc. IEC 60068-2-6:	5 G / 3 ... 150 Hz
RoHS Status:	Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung

Technische UL/CSA

Maximale Betriebsspannung UL/CSA:	Main Circuit 600 V AC
Ampere-Nennwert UL/CSA:	0.63 A
General Use Rating UL/CSA:	(600 V AC), 0.63 A

Anschluss Kapazität Hauptstromkreis gemäß UL/CSA:	Flexibel 1/2 x 16 ... 12 AWG Stranded 1/2x 16 ... 12 AWG
Anzugsdrehmoment UL/CSA:	Haupt-Schaltung 10 in·lb

Weitere Informationen

Antrieb Typ:	Drehgriff
Anschluss Kapazität-Main-Circuit:	Flexible mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexibel mit Isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Starre 1/2x 1 ... 4 mm ²
Herkömmliche Free-air Thermal Current (I_{th}):	Main Circuit 0.63 A
Schutzart:	IP20
Elektrische Lebensdauer:	100000 Zyklus
IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Mechanische Haltbarkeit:	100000 Zyklus
Montage auf DIN-Schiene:	TH35-15 (35 x 15 mm Montage-Schiene) gem. IEC 60715 Hutschienen TH35-7,5 (35 x 7,5 mm Hutschiene) acc. IEC 60715
Einbaulage:	Position 1 bis 6
Anzahl der Pole:	3
Anzahl von Geschützten Polen:	3
Verschmutzungsgrad:	3
Verlustleistung:	bei Nenn-Betriebsbedingungen pro Pol von 0,7 ... 1,7 W
Produkt-Typ:	MS116
Produkt-Name:	Manual Motor Starter
Nennstrom (I_{ch}):	0.63 A
Bemessungs-Frequenz (f):	Haupt-Schaltung 50 Hz Main Circuit 60 Hz
Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (U_{imp}):	Main Circuit 6 kV
Bewertet Instantaneous Short-Circuit Current Setting (I_{chich}):	7.9 A
Bemessungsisolationsspannung (U_{ich}):	690 V
Bemessungs-Strom (I_e):	0.63 A
Bemessungs-Betriebsstrom AC-3 (I_e):	0.63 A
Bemessungs-Strom AC-3 (P_e):	(400 V) Dreiphasen-0,18 kW
Bemessungs-Spannung:	Hauptstromkreis 690 V AC
Rated Service-Kurzschluss-Ausschaltvermögen (I_{cs}):	(230 V AC) 50 kA (AC 400 V) 50 kA (440 V AC) 30 kA (AC 500 V) 30 kA (690 V AC) 30 kA

Rated Service-Kurzschluss-Ausschaltvermögen, in % von Icu (ich _{CS}):	100 %
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I _{chCU}):	(230 V AC) 50 kA (AC 400 V) 50 kA (440 V AC) 30 kA (AC 500 V) 30 kA (690 V AC) 30 kA
Rated Uninterrupted Current (I _U):	0.63 A
Empfohlener Schraubendreher:	Pozidriv 2
RoHS-Datum:	0276
Einstellbereich:	0.4 ... 0.63 A
Standards:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Terminal-Typ:	Schraubklemmen
Anzugsmoment:	Main Circuit 0.8 ... 1.2 N·m
Abisolierlänge:	Main Circuit 9 mm

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

ABS-Gutachten:	1SAA963000-0104
BV-Zertifikat:	1SAA963000-0202
CB-Zertifikat:	1SAA963000-2003
CCC-Zertifikat:	1SAA963000-3803
cUL-Zertifikat:	cUL_E137861
Datenblatt, Technische Daten:	2CDC131025D0201
Datenblatt, Technische Daten (Teil 2):	1SAM200505F0004
Datenblatt, Technische Daten (Teil 3):	1SAM200507F0001 1SAM200507F0002 1SAM200507F0003 1SAM200508F0001 1SAM200508F0002 1SAM200508F0003
Konformitätserklärung - CE:	1SAD938515-0060
DNV-Zertifikat:	1SAA963000-0303
EAC Zertifikat:	1SAA963000-2701
GL Zertifikat:	1SAA963000-0402
GOST-Zertifikat:	1SAA963001-2701
LR-Zertifikat:	1SAA963000-0504
RMRS-Zertifikat:	1SAA918000-0703
RoHS-Informationen:	1SAA963001-4407
UL-Zertifikat:	UL_E137861

Klassifikationen

eClass:	7.0 27370401
E-nummer:	3111936
ETIM 4:	EC000074 - Motor-protective-circuit-breaker
ETIM 5:	EC000074 - Motor-protective-circuit-breaker
Objekt-Classification Code:	F
UNSPSC:	39121521