



**Electric Automation**  
Automation specialists

Artikel-Nr.: MO132-16  
Code: 1SAM360000R1011

MO132-16 Manual Motor Starter Magnet Nur

[Kaufen von Electric Automation Network](#)



Der MO132-16 manual motor starter mangnetic nur ist ein kompaktes 45 mm Breite Geräte mit einem Bemessungs-Strom von  $I_n = 16.0$  A. Dieses Gerät wird verwendet, um manuell ein-und ausschalten von Lasten/Motoren und schützen Sie zuverlässig und ohne die Notwendigkeit für eine Sicherung gegen Kurzschlüsse. Die manuelle Motorstarter bietet eine Nenn-service-Kurzschluss-Ausschaltvermögen  $I_{cs} = 50$  kA bei 400 VAC. Eine Kombination, mit überlast-relais oder motor-Controller ermöglicht den Schutz des motors. Weitere features sind die build-in-disconnect-Funktion, trip-free-Mechanismus und einen Drehgriff mit einem klaren Stellung-Anzeige. Das manual motor starter mangnetic nur ist geeignet für drei - und einphasige Anwendungen. Der Griff ist abschließbar zum Schutz gegen unbefugten änderungen. Hilfsschalter, Signal Kontakte, Unterspannungsauslöser, shunt-Reisen, 3-phase bus bars, power-feed-Blöcke sind als Zubehör erhältlich.

## Bestellen

EAN:	4013614400261
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85362010

## Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	45 mm
Produkt Netto-Höhe:	97.8 mm
Produkt Netto Tiefe:	86.55 mm

Produkt-Netto-Gewicht:	0.31 kg
------------------------	---------

## Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	92 mm
Paket Level 1 Höhe:	50 mm
Paket Level 1 Länge:	102 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0.325 kg
Paket Level-2-Einheiten:	40 Stück
Paket Level 2 Breite:	280 mm
Paket Ebene 2 Height:	210 mm
Paket Level 2 Länge:	395 mm
Paket Level 2 Brutto-Gewicht:	13.386 kg
Paket Level 2-EAN:	4013614443718

## Umwelt

Umgebungstemperatur:	Rund um das Gehäuse 0 ... 40 °C Betrieb -25 ... 60 °C Lagerung -50 ... 80 °C
Umgebungstemperatur-Kompensation:	Keine
Maximale Betriebshöhe Zulässig:	2000 m
Schock-acc. IEC 60068-2-27:	11 ms Puls 25g
Widerstand gegen Vibrationen acc. IEC 60068-2-6:	5 G / 3 ... 150 Hz
RoHS Status:	Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung

## Technische UL/CSA

Maximale Betriebsspannung UL/CSA:	Main Circuit 600 V AC
Ampere-Nennwert UL/CSA:	16 A
PS-Bewertung UL/CSA:	(220 ... 240 V (AC) dreiphasig 5 PS (440 ... 480 V (AC) Dreiphasen-10 PS (550 ... 600 V (AC) Dreiphasen-10 PS
General Use Rating UL/CSA:	(600 V AC) 16 A
Anschluss Kapazität Hauptstromkreis gemäß UL/CSA:	Flexibel 1/2 x 16 ... 8 AWG Stranded 1/2x 16 ... 8 AWG
Anzugsdrehmoment UL/CSA:	Haupt-Schaltung 18 in·lb

## Weitere Informationen

Antrieb Typ:	Drehgriff
--------------	-----------

Anschluss Kapazität-Main-Circuit:	Flexible mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 6 mm <sup>2</sup> Flexibel mit Isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 6 mm <sup>2</sup> Flexible 1/2x 1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> Flexible 1/2x 2.5 ... 6 mm <sup>2</sup> Starre 1/2x 1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> Starre 1/2x 2.5 ... 6 mm <sup>2</sup>
Herkömmliche Free-air-Thermischer Strom ( $I_{th}$ ):	Main Circuit 16 A
Schutzart:	IP20
Elektrische Lebensdauer:	50000 Zyklus
Mechanische Haltbarkeit:	100000 Zyklus
Montage auf DIN-Schiene:	TH35-15 (35 x 15 mm Montage-Schiene) gem. IEC 60715 Hutschienen TH35-7,5 (35 x 7,5 mm Hutschiene) acc. IEC 60715
Einbaulage:	Position 1 bis 6
Anzahl der Pole:	3
Anzahl von Geschützten Polen:	3
Verschmutzungsgrad:	3
Verlustleistung:	bei Nenn-Betriebsbedingungen pro Pol 1.9 W
Produkt-Typ:	MO132
Produkt-Name:	Manual Motor Starter Magnetic Nur
Bemessungsstrom ( $I_n$ ):	16 A
Bemessungs-Frequenz (f):	Haupt-Schaltung 50 Hz Main Circuit 60 Hz
Bewertet Impuls Widerstehen Spannung ( $U_{imp}$ ):	Main Circuit 6 kV
Bewertet Instantaneous Short-Circuit Current Setting ( $i_{ch}$ ):	200 A
Bemessungsisolationsspannung ( $U_i$ ):	690 V
Bemessungs-Strom ( $I_e$ ):	16 A
Bemessungs-Betriebsstrom AC-3 ( $I_e$ ):	16 A
Bemessungs-Strom AC-3 ( $P_e$ ):	(400 V) Dreiphasen-7,5 kW
Bemessungs-Spannung:	Hauptstromkreis 690 V AC
Rated Service-Kurzschluss-Ausschaltvermögen ( $I_{cs}$ ):	(230 V AC) 50 kA (AC 400 V) 50 kA (440 V AC) 20 kA (500 V AC) 20 kA (690 V AC) 3 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity ( $i_{chu}$ ):	(230 V AC) 50 kA (AC 400 V) 50 kA (440 V AC) 20 kA (500 V AC) 20 kA (690 V AC) 3 kA
Rated Uninterrupted Current ( $I_u$ ):	16 A
Empfohlener Schraubendreher:	Pozidriv 2
Bemerkungen:	Für den überlastschutz der Motoren, ein geeignetes thermisches oder elektronisches überlastrelais verwendet werden muss

RoHS-Datum:	0159
Einstellbereich:	Keiner
Standards:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Terminal-Typ:	Schraubklemmen
Anzugsmoment:	Main Circuit 1,5 N·m
Abisolierlänge:	Haupt-Schaltung 10 mm

## Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

ABS-Gutachten:	1SAA963001-0101
BV-Zertifikat:	1SAA963001-0201
CB-Zertifikat:	1SAA963002-2001
CCC-Zertifikat:	1SAA963001-3804
cUL-Zertifikat:	cUL_E137861 cUL_E345003
Datenblatt, Technische Daten:	2CDC131035D0201
Datenblatt, Technische Daten (Teil 2):	1SAM300515F0008
Konformitätserklärung - CE:	1SAD938503-0183
DNV-Zertifikat:	1SAA963001-0302
EAC Zertifikat:	1SAA963000-2701
GL Zertifikat:	1SAA963001-0401
GOST-Zertifikat:	1SAA937000-2703
LR-Zertifikat:	1SAA963001-0502
RINA-Zertifikat:	1SAA963000-0802
RMRS-Zertifikat:	1SAA918000-0703
RoHS-Informationen:	1SAA963002-4405
UL-Zertifikat:	UL_E137861 UL_E345003

## Klassifikationen

eClass:	7.0 27370401
ETIM 4:	EC000074 - Motor-protective-circuit-breaker
ETIM 5:	EC000074 - Motor-protective-circuit-breaker
Objekt-Classification Code:	F
UNSPSC:	39121521