



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: UA4400HK
Code: 1SAM401906R1002

UA4-HK-400 Unterspannungsauslöser

[Kaufen von Electric Automation Network](#)



UA4-HK-400 Unterspannungsauslöser

Bestellen

EAN:	4013614265976
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85369085

Container Informationen

Paket Level 1 Breite:	37 mm
Paket Level 1 Länge:	84 mm
Paket Level 1 Höhe:	100 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0.139 kg
Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	37mm
Produkt Netto-Höhe:	100mm
Produkt Netto Tiefe:	84mm
Produkt-Netto-Gewicht:	0.137kg

Technische

Anschluss Kapazität-Hilfsstromkreis:	Starre 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ² Starre 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible mit Aderendhülse 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ² Flexible mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ² Flexible 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
Anzugsmoment:	Hilfsstromkreis 0.8 ... 1.2 N·m
Abisolierlänge:	Auxiliary Circuit 10 mm
Empfohlener Schraubendreher:	Pozidriv 2
Anzahl der Hilfskontakte NO:	2
Anzahl der Hilfsschalter öffener:	0
Anzahl der Hilfskontakte CO (SPDT):	0
Standards:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 508 CSA 22.2 No. 14
Produkt-Name:	Unterspannungsauslöser
Geeignet Für:	MS450 MS451 MO450 MS495 MS496 MS497 MO495 MO496
Geeignet für Produkt-Klasse:	Manual Motor Starter

Umwelt

Umgebungstemperatur:	Betrieb -20 ... +60 °C Lagerung -20 ... +70 °C Lagerung -50 ... +80 °C
----------------------	--

Technische UL/CSA

Anschluss Kapazität hilfsstromkreis UL/CSA:	Stranded 1/2x 18 ... 14 AWG Flexible 1/2x 18 ... 14 AWG
Anzugsdrehmoment UL/CSA:	Auxiliary Circuit 7 ... 10.3·lb

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

BV-Zertifikat:	1SAA937000-0201
Konformitätserklärung - CE:	1SAD938503-0050 1SAD938503-0051 1SAD938504-0051
DNV-Zertifikat:	1SAA937000-0301

GL Zertifikat:	1SAA937000-0404
GOST-Zertifikat:	1SAA937000-2703
RoHS-Informationen:	1SAA918002-4401
UL-Zertifikat:	UL_E149922

Klassifikationen

eClass:	7.0 27379201
E-nummer:	3112347
UNSPSC:	39120000