



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: AF65-30-00-14
Code: 1SBL387001R1400

AF65-30-00-14 250-500V50 / 60 Hz-DC-
Schütz

Kaufen von Electric Automation Network



AF65 Schütze verwendet werden, für die Steuerung von Stromkreisen bis zu 690 V AC und 220 V DC. Sie werden hauptsächlich für die Steuerung von 3-Phasen-Motoren, nicht-induktive oder leicht induktive Lasten. AF... - Schütze eine elektronische Spule Schnittstelle akzeptieren ein breites Steuerspannung $U_c \text{ min. } \dots U_c \text{ max.}$ Nur vier Spulen decken Steuerspannungen zwischen 24...500 V 50/60 Hz oder 20...500 V DC. AF-Schütze können verwalten große Steuerspannung Variationen. Eine Spule kann für verschiedene Steuerspannungen verwendet weltweit ohne Spule ändern. AF-Schütze haben einen eingebauten überspannungsschutz und benötigen keinen zusätzlichen überspannungsschutz. Der AF... Serie 1-stack, 3-polig Schütze des Typs block-design.

- Main-polig und Hilfsschalter Blöcke: 3 hauptstrombahnen, vorne und seitlich-add-on auxiliary contact blocks (mechanisch verbunden Hilfskontakte konform mit Anhang L von IEC 60947-5-1. N. C. Spiegel-Kontakte-konform mit Anhang F von IEC 60947-4-1)
- Steuerkreis: AC oder DC betrieben - Zubehör: eine Breite Palette an Zubehör erhältlich.

Bestellen

EAN:	3471523132641
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85369085

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	55mm
-----------------------	------

Produkt Netto Tiefe:	111mm
Produkt Netto-Höhe:	125.5mm
Produkt-Netto-Gewicht:	0.950kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	150 mm
Paket Level 1 Länge:	150 mm
Paket Level 1 Höhe:	97 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	1,05 kg
Paket Level 1-EAN:	3471523132641
Paket Level-2-Einheiten:	12 Stück
Paket Level 2 Breite:	300 mm
Paket Level 2 Länge:	320 mm
Paket Ebene 2 Height:	500 mm

Technische

Anzahl der Hauptkontakte-NR.:	3
Anzahl der Hauptkontakte NC:	0
Anzahl der Hilfskontakte NO:	0
Anzahl der Hilfsschalter öffener:	0
Bemessungs-Spannung:	Hauptstromkreis 690 V
Bemessungs-Frequenz (f):	Main Circuit 50 / 60 Hz
Herkömmliche Free-air Thermal Current (I_{th}):	acc. IEC 60947-4-1, Offene Schütze q = 40 °C 105 A
Bemessungs-Betriebsstrom AC-1 (I_e):	(690 V) 40 °C 105 A (690 V) 60 °C 90 A (690 V) 70 °C 80 A
Bemessungs-Betriebsstrom AC-3 (I_e):	(220 / 230 / 240 V) 60 °C 65 A (380 / 400 V) 60 °C 65 A (415 V) 60 °C 65 A (440 V) 60 °C 65 A (500 V) 60 °C 55 A (690 V) 60 °C 39 A
Bemessungs-Strom AC-3 (P_e):	(220 / 230 / 240 V) 18,5 kW (380 / 400 V) 30 kW (415 V) 37 kW (440 V) 37 kW (500 V) 37 kW (690 V) 37 kW

Bemessungs-kurzzeitstromfestigkeit ($i_{ch_{cw}}$):	bei 40 °C Umgebungstemperatur, in Freier Luft, aus Kaltem Zustand 10 s 600 Ein bei 40 °C Umgebungstemperatur, in Freier Luft, aus Kaltem Zustand 15 min 110 A bei 40 °C Umgebungstemperatur, in Freier Luft, aus Kaltem Zustand 1 min-250 A bei 40 °C Umgebungstemperatur, in Freier Luft, aus Kaltem Zustand 1 s 1000 A bei 40 °C Umgebungstemperatur, in Freier Luft, aus Kaltem Zustand 30 s 350 A
Maximale Schaltleistung:	cos phi=0.45 (cos phi= von 0,35 für $I_e > 100$ A) bei 440 V 950 A cos phi=0.45 (cos phi= von 0,35 für $I_e > 100$ A) bei 690 V 600 A
Maximale Elektrische Schalthäufigkeit:	AC-1 600 Zyklen pro Stunde AC-2 / AC-4-150 Zyklen pro Stunde AC-3 1200 Zyklen pro Stunde
Bemessungsisolationsspannung (U_{ich}):	acc. UL/CSA 600 V acc. IEC 60947-4-1 und VDE 0110 (Gr. C) 690 V
Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (U_{imp}):	6 kV
Maximale Mechanische Schalthäufigkeit:	3600 Zyklen pro Stunde
Rated Control Circuit Voltage (U_c):	50 Hz 250 ... 500 V 60 Hz 250 ... 500 V DC-Betrieb 250 ... 500 V
Ansprechzeit:	Zwischen Spule De-Erregung-und NC-Kontakt Schließen 19 ... 105 ms Zwischen Spule De-Erregung und NO-Kontakt-Öffnung 17 ... 100 ms Zwischen Bestromung der Spule und öffener Öffnung 38 ... 95 ms Zwischen Spule Erregung und KEINEN Kontakt Schließen 42 ... 100 ms
Anschluss Kapazität-Main-Circuit:	Flexibel mit Isolierter Aderendhülse 1/2x 4...35 mm ² Flexible mit Aderendhülse 1/2x 4...35 mm ² Starre 1/2x 6...35 mm ²
Anschluss Kapazität-Regelkreis:	Flexible mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexibel mit Isolierter Aderendhülse 1x 0.75...2.5 mm ² Flexibel mit Isolierter Aderendhülse 2x 0,75...1,5 mm ² Starre 1/2x 1...2,5 mm ²
Abisolierlänge:	Main Circuit 16 mm
Schutzart:	acc. IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Wichtigsten Klemmen IP10
Terminal-Typ:	Schraubklemmen

Umwelt

Umgebungstemperatur:	In der Nähe der Schütz für die Lagerung -60...+80 °C In der Nähe Schütz Ausgestattet mit Thermal O/L Relay--25 ... +60 °C In der Nähe Schütz ohne Thermal O/L Relay -40 ... +70 °C
Maximale Betriebshöhe Zulässig:	3000 m

Schock-acc. IEC 60068-2-27:	Geschlossene, Stoß-Richtung: 25 g Geschlossene, Stoß-Richtung: B1 25 g Geschlossene, Stoß-Richtung: B2 15 g Geschlossene, Stoß-Richtung: C1 25 g Geschlossene, Stoß-Richtung: C2 25 g Öffnen, Schock-Richtung: B1 5 g
Widerstand gegen Vibrationen acc. IEC 60068-2-6:	5...300 Hz 3 g geschlossen-position / 3 g offene position

Technische UL/CSA

PS-Bewertung UL/CSA:	(120 V AC) einphasig 5 PS (240 V AC) einphasig 15 PS (200 ... 208 V AC) Dreiphasen-20 PS (220 V ... 240 V AC) Dreiphasen-25 PS (440 ... 480 V AC) Drei Phase 50 PS (550 ... 600 V AC) Drei Phase 60 PS
Anzugsdrehmoment UL/CSA:	Control Circuit 11 in·lb Main Circuit 35 in·lb

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

ABS-Gutachten:	ABS_15-GE1349500-PDA_90682247
BV-Zertifikat:	BV_2634H36994A
CB-Zertifikat:	CB_SE_77418
CCC-Zertifikat:	CCC_2012010304589737
cUL-Zertifikat:	UL_20130926-E312527_14_1
Konformitätserklärung - CE:	1SBD250176C3000
DNV-Zertifikat:	DNV-GL_E13871
EAC Zertifikat:	EAC_RU C-FR ME77 B01010
GL Zertifikat:	DNV-GL_E13871
LR-Zertifikat:	LRS_1300087E1
RINA-Zertifikat:	RINA_ELE084013XG
RMRS-Zertifikat:	RMRS_1400682124
RoHS-Informationen:	1SBD251021E1000

Klassifikationen

E-nummer:	3210047
ETIM 5:	EC000066 - Magnet contactor, AC-switching
UNSPSC:	39121529