



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: UAF75-30-00RA
Code: 1SBL417024R7200

UAF75-30-00RA 20-60V DC-Schütz

Kaufen von Electric Automation Network



UA75..RA 3-polige Schütze für Kondensator schalten, kann verwendet werden, in Installationen, in denen der Spitzenstrom weit über 100-mal nominal rms-Strom. Die Schütze werden komplett geliefert mit Ihren Dämpfungs-widerstände verwendet werden, ohne dass zusätzliche Induktivitäten (siehe Tabelle unten). Die kondensatoren müssen entladen werden (maximale Restspannung an den Klemmen ≤ 50 V), bevor Sie wieder eingeschaltet werden, wenn der Schütze machen. Die elektrische Haltbarkeit der 250 000 Schaltspiele für $U_e < 500$ V und 100 000 Schaltspiele bei 500 V $\leq U_e \leq 690$ V. Die UA..RA Schütze sind serienmäßig mit einer speziellen front montiert-block, der sorgt für die serielle Einfügung von 3-Dämpfungs-widerstände in die Schaltung zur Begrenzung des Stroms auf den Gipfel der Erregung des Kondensators bank. Ihre Verbindung stellt auch sicher, Kondensator, precharging, um zu begrenzen, die zweite aktuelle Höchstwert bei der hauptstrombahnen. Die Einfügung der widerstände erlaubt zu feucht die aktuell höchsten Gipfel der Kondensator beim einschalten, unabhängig von Ihrem Grad. Der UA..RA-Serie 3-polige Schütze sind von der block-Typ design. - Main-Pole: 3 - polig- Zubehör: eine Breite Palette an Zubehör erhältlich. Die UAF..RA Schütze sind serienmäßig mit einer elektronischen Spule Schnittstelle, die akzeptiert ein breites control voltage range, AC 50/60 Hz oder DC versorgt. Das gleiche Schütz kann akzeptieren verschiedene Spannungen, je nach den verschiedenen Ländern, in denen die elektrischen Betriebsmittel installiert werden, oder einige Schwankungen in der Steuerspannung aufgrund der örtlichen Versorgung oder ein Netzwerk. Die UAF..RA Schütze sind auch voll geeignet für den Einsatz in AC-oder DC-Steuerkreis haftet Spannungseinbrüche oder-Spannung dip-Risiken. Vorteile: - Breiter Spannungsbereich, z.B. 100 ... 250 V AC und DC, Kann die Verwaltung großer Spannung Varianten - geringerer Stromverbrauch - Sehr unterschiedliche schließ-und öffnungs - Noise-free -

Spannungsfestigkeit Unterbrechungen oder Spannungseinbrüche in der control-supply (≤ 20 ms).

Bestellen

EAN:	3471522372222
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85369085

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	70mm
Produkt Netto Tiefe:	Mit 140,4mm
Produkt Netto-Höhe:	150mm
Produkt-Netto-Gewicht:	1.350kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	160 mm
Paket Level 1 Länge:	200 mm
Paket Level 1 Höhe:	85 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	1,35 kg
Paket Level 1-EAN:	3471522372222
Paket Level-2-Einheiten:	63 Stück

Technische

Terminal-Typ:	Schraubklemmen
---------------	----------------

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

GOST-Zertifikat:	GOST_POCCFRME77B07175
------------------	-----------------------

Klassifikationen

ETIM 5:	EC001079 - Kondensator, magnet-Kontaktgeber
UNSPSC:	39121529