Artikel-Nr.: OS125GD22N1P
Code: 1SCA116730R1001

OS125GD22N1P Schalter Sicherung

Kaufen von Electric Automation Network

Einschließlich terminal bolt kit, schwarzem ON-OFF-Kunststoffgriff und Welle als standard. Der Griff ist IP65 geschützt, abschließbar in der OFF-position und mit Türverriegelung in ON-position. Der Schaft ist verstellbar für eine Reihe von Installations-tiefen.

Bestellen

EAN:	6417019488189
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85365080

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	183mm
Produkt Netto-Höhe:	140mm
Produkt Netto Tiefe:	130mm
Produkt-Netto-Gewicht:	1.8kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	192 mm
Paket Level 1 Höhe:	146 mm
Paket Level 1 Länge:	192 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	2,7 kg
Paket Level 1-EAN:	6417019488189

Umwelt

RoHS Status:	Geplante Folgen der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung nach 2009 Q4

Weitere Informationen

Herkömmliche Free-air Thermal Current (I_{th}):	q = 40 °C 125 A
Konventioneller Thermischer Strom (I_{die}):	Vollständig Geschlossene 125 A
Sicherungsgröße:	000,00
Sicherung System:	DIN
Art Der Sicherung:	DIN
Griff Typ:	Pistolengriff
IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Enthält:	Griff und Welle
Montage Typ:	Normal
Anzahl der Pole:	4
Betätigungsvorrichtung:	Mechanismus zwischen den Polen
Betriebsart:	Vor Betrieben
Verschmutzungsgrad:	3
Position von Line Terminals:	Top-In - Bottom-Out
Verlustleistung:	5 W
Produkt-Typ:	OS125G
Produkt-Name:	Schalter Sicherung
Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (U_{imp}):	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_{ich}):	1000 V
Bemessungs-Betriebsstrom AC-21A (ich_e):	(500 V) 125 A (690 V) 125 A
Bemessungs-Betriebsstrom AC-22A (ich_e):	(500 V) 125 A (690 V) 125 A
Bemessungs-Betriebsstrom AC-23A (ich_e):	(500 V) 125 A (690 V) 125 A
Bemessungs-Strom AC-23A (P_e):	(220 V ... 240 V) 37 kW (400 V) 55 kW (415 V) 55 kW (500 V) 75 kW (690 V) 110 kW
Bemessungs-Spannung:	690 V AC
Bemessungs-kurzzeitstromfestigkeit (ich_{cw}):	1 s 5 kiloampere rms
Standards:	IEC
Terminal-Typ:	Lug terminals

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	1SCC311013C0201
Konformitätserklärung - CE:	1SCC311137D0201

Klassifikationen

ETIM 5:	EC001040 - Fuse switch-disconnector
Objekt-Classification Code:	Q