



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: T4V250 1000V
Code: 1SDA054502R1

T4V250 TMA160-1600 4pFFC1150VAC / DC N100%

Kaufen von Electric Automation Network

C. LEISTUNGSSCHALTER TMAX T4V 250 1150V AC-1000V DC FESTEN VIER-POLIG MIT FRONT-TERMINALS FÜR KABEL mit Cu-UND THERMOMAGNETISCHEN RELEASE TMA R 160-1600 EINE VOLL BEWERTET NEUTRAL

Bestellen

EAN:	8015644556044
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85362090

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	140mm
Produkt Netto-Höhe:	205mm
Produkt Netto Tiefe:	103.5mm
Produkt-Netto-Gewicht:	3.05kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	248 mm
Paket Level 1 Höhe:	240 mm
Paket Level 1 Länge:	285 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	3,5 kg
Paket Level 1-EAN:	8015644556044

Umwelt

RoHS Status:	Geplante Folgen der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung nach 2006-07-01
--------------	---

Weitere Informationen

Elektrische Lebensdauer:	8000 Zyklus 120 Zyklen pro Stunde
IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Mechanische Haltbarkeit:	20000 Zyklus 240 Zyklen pro Stunde
Anzahl der Pole:	4
Verlustleistung:	bei Nenn-Betriebsbedingungen pro Pol 7,4 W
Produkt-Typ:	SACE Tmax T
Produkt-Name:	Sicherungsautomat
Produkt-Typ:	CB
Nennstrom (I_{ch_n}):	160 A
Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (U_{imp}):	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_{ich}):	1150 V
Bemessungs-Spannung:	1000 V AC 1000 V DC
Rated Service-Kurzschluss-Ausschaltvermögen (I_{cs}):	(1000 V AC) 12 kA (1150 V AC) 6 kA (1000 V DC) 20 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity ($I_{ch_{cu}}$):	(1000 V AC) 20 kA (1150 V AC) 12 kA (1000 V DC) 40 kA
Rated Uninterrupted Current (I_u):	250 A
Release-Typ:	TM
Standards:	IEC 60947
Sub-Typ:	T4
Geeignet Für:	T4
Geeignet für Produkt-Klasse:	Geformte Fall-Leistungsschalter
Anschluss-Typ:	Fester Leistungsschalter Front für Kupfer Kabel
Test Spannung Max (U_{test}):	3500 V
Version:	F

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	1SDC210004D0203
Konformitätserklärung - CE:	1SDL000165R0004
GL Zertifikat:	1SDL000163R0061
RoHS-Informationen:	1SDL000200R0001

Klassifikationen

ETIM 4:	EC000228 - Leistung Leistungsschalter für trafo/ generator/installation prot.
ETIM 5:	EC000228 - Leistung Leistungsschalter für trafo/ generator/installation prot.
Objekt-Classification Code:	Q
UNSPSC:	39121100