



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: T8V3200
Code: 1SDA065796R1

T8V 3200 PR331/P LSI In=3200A 4p F VR

Kaufen von Electric Automation Network



C. LEISTUNGSSCHALTER TMAX T8V 3200 FESTEN VIER-POLIG MIT KLEMMEN
HINTEREN VERTIKALEN UND SOLID-STATE-RELEASE IN AC PR331/P-LSI R 3200

Bestellen

EAN:	8015644687076
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85362090

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	553mm
Produkt Netto-Höhe:	382mm
Produkt Netto Tiefe:	282mm
Produkt-Netto-Gewicht:	15kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	650 mm
Paket Level 1 Höhe:	665 mm
Paket Level 1 Länge:	695 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	16,5 kg

Paket Level 1-EAN:	8015644687076
--------------------	---------------

Weitere Informationen

Elektrische Lebensdauer:	3000 Zyklus 20 Zyklen pro Stunde
Mechanische Haltbarkeit:	15000 Zyklus 60 Zyklen pro Stunde
Anzahl der Pole:	4
Verlustleistung:	bei Nenn-Betriebsbedingungen pro Pol 117 W
Produkt-Typ:	SACE Tmax T
Produkt-Name:	Sicherungsautomat
Produkt-Typ:	CB
Nennstrom (I_{ch}):	3200 A
Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (U_{imp}):	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_{ich}):	1000 V
Bemessungs-Spannung:	690 V AC
Rated Service-Kurzschluss-Ausschaltvermögen (I_{cs}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (380 V AC) 100 kA (400 V AC) 100 kA (415 V AC) 100 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 75 kA (690 V AC) 60 kA
Bemessungs-kurzzeitstromfestigkeit (ich_{cw}):	1 s 40 A
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{chu}):	(220 V AC) 1.3 kA (230 V AC) 1.3 kA (380 V AC) 130 kA (400 V AC) 130 kA (415 V AC) 130 kA (440 V AC) 130 kA (500 V AC) 100 kA (690 V AC) 80 kA
Rated Uninterrupted Current (I_u):	3200 A
Release-Typ:	EL
Standards:	IEC 60947
Sub-Typ:	T8
Anschluss-Typ:	Fester Leistungsschalter Hinten flach Vertikale
Version:	F

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	1SDC210023D0201
Konformitätserklärung - CE:	1SDL000165R0008

Klassifikationen

ETIM 4:	EC000228 - Leistung Leistungsschalter für trafo/ generator/installation prot.
ETIM 5:	EC000228 - Leistung Leistungsschalter für trafo/ generator/installation prot.
Objekt-Classification Code:	Q