



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: XT2H160
Code: 1SDA067777R1

XT2H 160 MA 52 Im=314...728 3p F F

Kaufen von Electric Automation Network



C. LEISTUNGSSCHALTER TMAX XT2H 160 FESTE DREI-POLIG MIT FRONT KLEMMEN UND MAGNETISCHE FREISETZUNG MA IE 52 A I₃=314...728 Ein

Bestellen

EAN:	8015644016739
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85362090

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	90mm
Produkt Netto-Höhe:	130mm
Produkt Netto Tiefe:	82.5mm
Produkt-Netto-Gewicht:	1.2kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	130 mm
Paket Level 1 Höhe:	208 mm
Paket Level 1 Länge:	145 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	1,2 kg

Paket Level 1-EAN:	8015644016739
--------------------	---------------

Weitere Informationen

Schutzschalter Typ in Verbindung gebracht werden:	Motor Schutz
Elektrische Lebensdauer:	120 Zyklen pro Stunde 8000 Zyklus
Mechanische Haltbarkeit:	Nr. Operationen 240 Zyklen pro Stunde Nr. Operationen 25000 Zyklus
Anzahl der Pole:	3
Öffnungszeiten:	CB mit SOR 15 ms CB mit Unterspannungsauslöser 15 ms
Produkt-Typ:	SACE Tmax XT
Produkt-Name:	Sicherungsautomat
Produkt-Typ:	CB
Nennstrom (I_{ch}):	52 A
Bemessungs-Frequenz (f):	50 / 60 Hz
Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (U_{imp}):	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_{ich}):	1000 V
Bemessungs-Spannung:	690 V AC 500 V DC
Rated Service-Kurzschluss-Ausschaltvermögen (I_{cs}):	(220 V AC) 100 kA (220 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (AC 500 V) 50 kA (690 V AC) 15 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (AC 500 V) 50 kA (690 V AC) 15 kA (250 V DC) 2 Pole in Reihe 70 kA (500 V DC) 3 Pole in Reihe 70 kA
Rated Uninterrupted Current (I_u):	160 A
Nennspannung (U_r):	690 V
Release-Typ:	M
Standards:	IEC 60947
Sub-Typ:	XT2
Anschluss-Typ:	Fester Leistungsschalter Vor
Version:	F

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	1SDC210033D0201
Konformitätserklärung - CE:	1SDL000165R0010
GL Zertifikat:	1SDL000163R0093
LR-Zertifikat:	1SDL000163R0100

Klassifikationen

ETIM 4:	EC000228 - Leistung Leistungsschalter für trafo/ generator/installation prot.
ETIM 5:	EC000228 - Leistung Leistungsschalter für trafo/ generator/installation prot.
Objekt-Classification Code:	Q
UNSPSC:	39120000