Artikel-Nr.: PSS30/52-690L
Code: 1SFA893002R1002

PSS30 / 52-690L Sanftanlasser

Kaufen von Electric Automation Network

Sanftanlauf PSS30/52-690L für max 690V Netzspannung 220 - 240 V 50/60Hz Versorgungsspannung mit einem NO-fault-Kontakt

Bestellen

EAN:	7320500215586
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85371099

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	120.000mm
Produkt Netto-Höhe:	200.000mm
Produkt Netto Tiefe:	162.000mm
Produkt-Netto-Gewicht:	3.2kg

Container Informationen

Paket Level 1 Breite:	175 mm
Paket Level 1 Länge:	320 mm
Paket Level 1 Höhe:	235 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	3 kg
Paket Level 1-EAN:	7320500215586
Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level-2-Einheiten:	1 Stück

Technische

Bemessungs-Spannung:	Main Circuit 400 ... 690 V AC
Rated Control Supply Voltage (U_s):	220 ... 240 V AC
Rated Control Circuit Voltage (U_c):	DC-Betrieb 24 V
Bemessungs-Frequenz (f):	Steuerspannung 50/60 Hz Haupt-Stromkreis 50/60 Hz
Bemessungs-Power - In-Anschluss (Pe):	bei 690 V 25 kW bei 500 V 18,5 kW bei 400 V 15 kW
Bemessungs-Betriebsstrom - In-Line-Verbindung (Ie):	30 A
Bemessungs-Power - Inside Delta-Connection:	bei 500 V 30 kW bei 690 V 45 kW bei 400 V 25 kW
Bemessungs-Betriebsstrom - Inside Delta-Connection:	52 A
Service-Faktor-Prozentsatz:	115 %
Überlast-Schutz:	Empfohlen TF42DU 7.6 ... 30
Integrierte Elektronische Überlastschutz:	Keine
Einstellbare Motor-Nennstrom Ie:	Keine %
Beginnen von Kapazität bei Maximaler Bemessungsstrom Ie:	4xIe für 10s
Rampe Uhrzeit:	Während Stopp 0 ... 30 Sekunde(N) Während Start 1 ... 30 Sekunde(N)
Die Anfängliche Spannung Beim Starten:	30 ... 70 %
Step-Down Voltage Spezielle Rampe:	Keine %
Current Limit-Funktion:	1.5 ... 4 xIe, wenn die Stromwandler angeschlossen ist
Schalter für den Innen-und Delta-Connection:	Ja
Führen Sie Signal-Relais:	Keine
By-pass-Signal-Relais:	Ja
Fehler-Signal-Relais:	Ja, KEIN Kontakt
Überlast-Signal-Relais:	Keine
Signal-Anzeige fertig start Rampe (LED):	Grün
Signal-Anzeige bereit zum starten/standby-Modus (LED):	Grün
Signal-Anzeige ausführen (R-LED):	Grün
Signal-Anzeige-Fehler (LED):	Rot
Anzahl Starts Pro Stunde bei 3,5*Ie für 7 Sek. 50% der Zeit 50% OFF-Zeit:	30
Kommunikation:	Keine
Schutzart:	acc. IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Wichtigsten Klemmen IP10
Terminal-Typ:	Schraubklemmen
Anschluss Kapazität-Main-Circuit:	Starre 1x6 ... 50 mm2

Anschluss Kapazität-Regelkreis:	Starr 2,5 mm2
Anschluss Kapazität-Supply Schaltung:	Starr 2,5 mm2
Anzugsmoment:	Control Circuit 0.5 N·m Supply Circuit-0.5 N·m Main Circuit 4,5 N·m
Produkt-Typ:	PSS30/52

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Konformitätserklärung - CE:	1SFA1-47
RoHS-Informationen:	1SFC132034D0202

Umwelt

Umgebungstemperatur:	Lagerung -40 ... +70 °C Betrieb -25 ... +60 °C
RoHS Status:	Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung

Klassifikationen

E-nummer:	3302128
UNSPSC:	39121521