



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: CM-TCS.11P
Code: 1SVR740740R0100

CM-TCS.11P Temperaturüberwachungsrelais
Temp.-Bereich -50 ... + 50 ° C, 24-240VAC /
DC

Kaufen von Electric Automation Network



CM-TCS.11P-Temperatur-überwachungs-relais Temp.-Bereich -50...+50°C, 24-240VAC/
DC

Bestellen

EAN:	4016779852777
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85364900

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	97 mm
Paket Level 1 Höhe:	109 mm
Paket Level 1 Länge:	30 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0.165 kg

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	22.5mm
Produkt Netto Tiefe:	103.7mm
Produkt Netto-Höhe:	85.6mm
Produkt-Netto-Gewicht:	0.14kg

Technische

Funktion:	Übertemperatur-überwachung Untertemperature überwachung Über - und untertemperature überwachung 1 sensor circuit Kurzschluss-Erkennung
Messbereich:	-50 ... +50 °C
Rated Control Supply Voltage (U _s):	24 ... 240 V AC/DC
Ausgabe:	2 x 1 c/o oder 1 x 2 c/o Kontakte, konfigurierbar
Terminal-Typ:	Steckklemmen
Bemessungs-Betriebsstrom AC-12 (I _e):	(230 V) 4 A
Bemessungs-Betriebsstrom AC-15 (I _e):	(230 V) 3 A
Bemessungs-Betriebsstrom DC-12 (I _e):	(24 V) 4 A
Bemessungs-Betriebsstrom DC-13 (I _e):	(24 V) 2 A
Minimale Schaltleistung:	24 V 10 mA
Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (U _{imp}):	Input Circuit 6 kV Ausgang Kreis 4 kV
Schutzart:	Gehäuse IP50 Terminals IP20
Überspannungskategorie:	III
Verschmutzungsgrad:	3
Kurzschluss-Schutzeinrichtungen:	Ausgangsschaltung NC - F-Typ-Sicherungen 6 A Ausgangsschaltung NICHT - F-Typ-Sicherungen 10 A
Elektrische Lebensdauer:	AC-12 100000 Zyklus
Anschluss-Kapazität:	Flexibel mit Aderendhülse 2x 0.5 ... 1.5 mm ² Flexibel mit Isolierter Aderendhülse 2x 0.5 ... 1.5 mm ² Flexibel 2x 0.5 ... 1.5 mm ² Starre 2x 0.5 ... 1.5 mm ²
Abisolierlänge:	8 mm
Einbaulage:	Jeder
Montage auf DIN-Schiene:	TH35-15 (35 x 15 mm Montage-Schiene) gem. IEC 60715 Hutschienen TH35-7,5 (35 x 7,5 mm Hutschiene) acc. IEC 60715
Standards:	IEC/EN 60255-1 IEC/EN 60255-27 EN 50178

Umwelt

Umgebungstemperatur:	Betrieb -40 ... +60 °C Lagerung -40 ... +85 °C
RoHS Status:	Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung

Technische UL/CSA

Maximale Betriebsspannung UL/CSA:	Ausgangskreis 300 V AC
Schaltleistung UL/CSA:	B300
Anschluss Kapazität nach UL/CSA:	Flexibel 2x 18 ... 16 AWG Starre 2x 20 ... 16 AWG

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

CCC-Zertifikat:	CCC_2007010303243843.pdf
cULus-Zertifikat:	cULus508_20120830-E140448
Konformitätserklärung - CE:	1SAD938500-0206
EAC Zertifikat:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.01012
GL Zertifikat:	GL_60466-13HH
RoHS-Informationen:	1SAA981059-4401

Klassifikationen

Objekt-Classification Code:	B
E-nummer:	3860669
ETIM 4:	EC001446 - Temperatur-überwachungs-relais
ETIM 5:	EC001446 - Temperatur-überwachungs-relais
eClass:	7.0 27371810