



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: S401M-B40
Code: 2CCS571001R0405

S401M-B40 Leitungsschutzschalter 1
Pole B Charakteristik 40A 10000 ~ 230 /
400V

Kaufen von Electric Automation Network



S401M-B40 Leitungsschutzschalter 1-Polig B-Charakteristik 40A 10000 ~230/400V

Bestellen

EAN:	7612270101290
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85362020

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	18mm
Produkt Netto-Höhe:	91mm
Produkt Netto-Länge:	82 mm
Produkt Netto Tiefe:	75mm
Produkt-Netto-Gewicht:	0.140kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	10 Stück
Paket Level 1 Breite:	100 mm
Paket Level 1 Höhe:	125 mm
Paket Level 1 Länge:	185 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0.138 kg
Paket Level 1-EAN:	7612270101290

Umwelt

RoHS Status:	Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Änderung
--------------	--

Weitere Informationen

Frequenz (f):	50 ... 60 Hz
IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Anzahl der Pole:	1
Verlustleistung:	4.2 W
Produkt-Typ:	S401
Produkt-Name:	S401
Nennstrom (I_{ch_n}):	40 A
Bemessungs-Strom (I_e):	40 A
Bemessungs-Spannung:	230 / 400 V AC
Bemessungs-Kurzschluss-Kapazität ($I_{ch_{cn}}$):	10 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity ($I_{ch_{cu}}$):	10 kA
Nennspannung (U_p):	230 / 400 V
Standards:	EN60898-1, EN60947-2
Auslösekennlinie:	B

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	2CCC451059C0202
Konformitätserklärung - CE:	2CCY451110D0601
RoHS-Informationen:	2CCC451021D0201

Klassifikationen

ETIM 4:	EC000042 - Miniatur-Leistungsschalter (MCB)
ETIM 5:	EC000042 - Miniatur-Leistungsschalter (MCB)
Objekt-Classification Code:	FC