Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: S802B-C50
Code: 2CCS812001R0504

S802B-C50 High Performance Circuit Breaker

Kaufen von Electric Automation Network

Die S802B-C50 ist ein 2-pol-Hochleistungs-Sicherungsautomat mit C-Charakteristik, mit Käfig terminal und einem Nennstrom von 50 A. Es ist eine aktuelle Begrenzung Gerät mit einem maximalen Ausschaltvermögen von 16kA bei 230/400V. Es kann verwendet werden, für Spannungen bis 230/400V. Es hat zwei verschiedene stolpern Mechanismen, die thermische Auslösung Mechanismus für überlastschutz und elektromechanischen Mechanismus für die Auslösung Kurzschluss-Schutz. Die S802B-C50 konform mit IEC/EN 60947-2 und EN 60898-1 und ermöglicht die Nutzung für Wohn -, gewerbliche und industrielle Anwendungen. Es verfügt über zahlreiche Zulassungen, es kann daher weltweit eingesetzt werden. Das umfangreiche Zubehör macht die Nutzung von S802B-C50 komfortabler. Durch die schnelle arc Aussterben S802B-C50 Ihre Anwendung gesichert werden.

Bestellen

EAN:	7612271416317
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85362020

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	54mm
Produkt Netto Tiefe:	82.5mm
Produkt Netto-Höhe:	95mm
Produkt-Netto-Gewicht:	0.49kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	105 mm
Paket Level 1 Länge:	60 mm
Paket Level 1 Höhe:	99 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0.51 kg
Paket Level 1-EAN:	7612271416317
Paket Level-2-Einheiten:	1 Stück
Paket Ebene 2 Height:	0.92 mm
Paket Level 2 Brutto-Gewicht:	0.51 kg

Umwelt

Umgebungstemperatur:	Betrieb -25 ... +60 °C Lagerung -40 ... +70 °C
RoHS Status:	Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung

Technische

Standards:	IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1
Anzahl der Pole:	2
Auslösekennlinie:	C
Nennstrom (Ich_n):	50 A
Bemessungs-Spannung:	230/400 V AC 75 V DC
Verlustleistung:	bei Nenn-Betriebsbedingungen pro Pol 4,3 W
Bemessungsisolationsspannung (U_{ich}):	440 V AC
Bemessungs-Frequenz (f):	50 / 60 Hz
Bemessungs-Kurzschluss-Kapazität (Ich_{cn}):	10 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (Ich_{cu}):	(230 / 400 V AC) 16 kA
Rated Service-Kurzschluss-Ausschaltvermögen (I_{cs}):	(230 / 400 V AC) 10 kA
Überspannungskategorie:	III
Verschmutzungsgrad:	3
Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (U_{imp}):	4 kV
Gehäuse Material:	Isolierung der Gruppe I, RAL 7035
Kontakt Stellungsanzeige:	ON / OFF / TRIP
Schutzart:	acc. IEC 60529 IP20

Bemerkungen:	Verbindung von oben und unten Anschluss mit CU nur IP40 in Gehäuse mit Deckel Käfigzugfeder Klemme mit Schraube captIIIe
Terminal-Typ:	Schraubklemmen
Anschluss-Kapazität:	Flexibel 1 ... 50 mm2 Litzenleiter 1 ...70 mm2
Anzugsmoment:	3,5 N·m
Empfohlener Schraubendreher:	Pozidriv 2
Montage auf DIN-Schiene:	TH35-15 (35 x 15 mm Montage-Schiene) gem. IEC 60715 Hutschienen TH35-7,5 (35 x 7,5 mm Hutschiene) acc. IEC 60715
Einbaulage:	Jeder

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Konformitätserklärung - CE:	2CCC413016D060
RoHS-Informationen:	2CCC413008D0204

Klassifikationen

ETIM 4:	EC000042 - Miniatur-Leistungsschalter (MCB)
ETIM 5:	EC000042 - Miniatur-Leistungsschalter (MCB)
Objekt-Classification Code:	F