Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: DDA203A-40/0,3
Code: 2CSB203101R3400

DDA203 A-40 / 0,3 - RCD-Block

Kaufen von Electric Automation Network

Die RCD-block DDA200 Serie ist geeignet für die Montage mit MCBs-S200-Serie. Es garantiert einen Schutz gegen die Auswirkungen von sinusförmigen Wechsel-und direkte pulsierende Erde fehlerströmen, Schutz gegen indirects Kontakte und zusätzlichen Schutz vor direkten (mit Empfindlichkeit = 30 mA) Kontakte. Anwendungen: Wohn -, Gewerbe -, Industrie -.

Bestellen

EAN:	8012542797401
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85363030

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	0.087m
Produkt Netto-Höhe:	0.093m
Produkt Netto Tiefe:	0.069m
Produkt-Netto-Gewicht:	0.158kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	0.096 m

Paket Level 1 Höhe:	0.075 m
Paket Level 1 Länge:	0.102 m
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0.199 kg
Paket Level 1-EAN:	8012542797418

Technische

Standards:	EN 61009 Ann. G
Betriebs-Charakteristik:	Momentane
Art der Fehlerstrom -:	Eine Art
Bemessungsdifferenzstrom:	300 mA
Nennstrom (Ich_n):	40 A
Anzahl der Pole:	3
Verlustleistung:	4,8 W
Nennspannung (U_r):	230/400 V

Umwelt

RoHS Status:	Geplante Folgen der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung nach 2007 Q3

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Konformitätserklärung - CE:	ITSCE127DDA200
RoHS-Informationen:	2CSC427001K0201

Klassifikationen

Objekt-Classification Code:	Q
ETIM 4:	EC002297 - Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutz) - Modul
ETIM 5:	EC002297 - Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutz) - Modul