Artikel-Nr.: F202B-25/0,3
Code: 2CSF202592R3250

F202 B-25 / 0,3 Residual Current Dev.

Kaufen von Electric Automation Network

Die RCCBs F200-Serie sichert den Schutz für Personen und Anlagen gegen Fehlerstrom gegen Erde. Ein großes Angebot für standard -, unverzögerten und selektiven AC-Typen ist abgeschlossen, mit einigen Konfigurationen für spezielle Anwendungen. Dieses Produkt ist besonders geeignet für den Schutz gegen glatte d.c. Erdschluss-Ströme.

Bestellen

EAN:	8012542372738
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85363030

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	0.035m
Produkt Netto-Höhe:	0.085m
Produkt Netto Tiefe:	0.069m
Produkt-Netto-Gewicht:	0.500kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	0.073 m

Paket Level 1 Höhe:	0.078 m
Paket Level 1 Länge:	0,05 m
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0.350 kg
Paket Level 1-EAN:	8012542372738

Technische

Standards:	EN 61008
Betriebs-Charakteristik:	Momentane
Art der Fehlerstrom -:	Typ B
Bemessungsdifferenzstrom:	300 mA
Nennstrom (Ich_n):	25 A
Anzahl der Pole:	2
Position von Neutral-Terminals:	Rechts
Verlustleistung:	bei Nenn-Betriebsbedingungen pro Pol 0.27 W

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Konformitätserklärung - CE:	2CSC423009D2701
RoHS-Informationen:	2CSC423006K2701

Klassifikationen

Objekt-Classification Code:	Q
ETIM 4:	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutz)
ETIM 5:	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutz)