



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: JSTD-1C
Code: 2TLA020007R3200

JSTD1-C-Kabel 10m Safeball

[Kaufen von Electric Automation Network](#)

JSTD1-C Safeballs haben jeweils 1NO & 1NC unabhängige Schalter, belastbar bis 30VDC - 2A resistive. Ergonomisches design mit verschiedenen Griff-Möglichkeiten und geringen Aktivierungskraft (ca. 2N) und flexible Montagemöglichkeiten. Bietet höchste Sicherheit für den Einsatz in zwei-hand-control-Anwendungen, bei Verwendung von zwei Safeballs in Verbindung mit einem Sicherheitsrelais JSBR4 oder Pluto Sicherheits-SPS. Schutzgrad IP67, Kunststoff-Körper, geformt 10 Meter Kabel.

Bestellen

EAN:	7350024460216
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85365011

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	0.072m
Produkt Netto-Höhe:	0.071m
Produkt Netto Tiefe:	0.072m
Produkt-Netto-Gewicht:	1.36kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	0,25 m
Paket Level 1 Höhe:	0,09 m
Paket Level 1 Länge:	0.225 m
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	1.54 kg
Paket Level 1-EAN:	7350024460216
Paket Level-2-Einheiten:	2 Stück
Paket Level 2-EAN:	7350024464337

Sicherheitshinweise

Performance Level (PL):	Bis zu e
Sicherheit Category Acc. ISO 13849-1:	4

Weitere Informationen

Produkt-Typ:	JSTD1
Produkt-Name:	Zwei-Hand Safety Control Device

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	2TLC172001C0202_chapter10
Konformitätserklärung - CE:	2TLC172023D0201

Klassifikationen

E-nummer:	3861304
ETIM 4:	EC002611 - Control-Schalter
ETIM 5:	EC002611 - Control-Schalter
Objekt-Classification Code:	B