



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: JSTD1-G AS-i
Code: 2TLA020007R3900

JSTD1-G AS-i-Kabel 2x250mm SAFEBALL

[Kaufen von Electric Automation Network](#)

JSTD1-G AS-i Safeballs ist ausgestattet mit einem sicheren Knoten, die es möglich macht, eine Verbindung zu einem AS-i system. Der Safeball hat ein ergonomisches design mit verschiedenen Griff-Möglichkeiten und geringen Aktivierungskraft (ca. 2N) und flexible Montagemöglichkeiten. Bietet höchste Sicherheit für den Einsatz in zwei-hand-control-Anwendungen, bei Verwendung von zwei Safeballs in Verbindung mit AS-i monitor, wie Pluto Sicherheits-SPS. Schutzgrad IP67, Gehäuse aus Kunststoff, 0,25 m Drähte x 2 für eine direkte Verbindung in ein Gehäuse.

Bestellen

EAN:	7350024460230
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85365011

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	0.072m
Produkt Netto-Höhe:	0.071m
Produkt Netto Tiefe:	0.072m
Produkt-Netto-Gewicht:	0.120kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	0.185 m
Paket Level 1 Höhe:	0.080 m
Paket Level 1 Länge:	0.105 m
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0.300 kg
Paket Level 1-EAN:	7350024464351
Paket Level-2-Einheiten:	2 Stück

Paket Level 2-EAN:	7350024460230
--------------------	---------------

Sicherheitshinweise

Performance Level (PL):	Bis zu e
Sicherheit Category Acc. ISO 13849-1:	4

Weitere Informationen

Produkt-Typ:	JSTD1
Produkt-Name:	Zwei-Hand Safety Control Device

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	2TLC172001C0202_chapter10
Konformitätserklärung - CE:	2TLC172024D0201

Klassifikationen

ETIM 4:	EC002611 - Control-Schalter
ETIM 5:	EC002611 - Control-Schalter
Objekt-Classification Code:	B