

KENNZEICHNUNGSCHILDER

direkt

MG-TDM-01 Aussendurchmesser 1,6 ÷ 3,25 mm und Querschnitt* 0,5 ÷ 1,5 mm²

40°C selbstverlöschend Klasse RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Farbe	Abmessungen mm	Тур	Schilder je Karte	VPE	SW Code
weiss	4 x 12	40190	66	1.320	121
	4 x 16	40191	40	800	123
☐ gelb	4 x 12	40140	66	1.320	121
	4 x 16	40141	40	800	123

MG-TDM-02 Aussendurchmesser 2 ÷ 4,4 mm und Querschnitt* 1 ÷ 6 mm²

weiss .	4 x 12	40290	66	1.056	122
	4 x 16	40291	40	640	124
gelb	4 x 12	40240	66	1.056	122
1	4 x 16	40241	40	640	124

* Der angegebene Leiterquerschnitt ist ein Richtwert. Leiter vom gleichem Querschnitt können jedoch unterschiedliche Aussendurchmesser aufweisen, deshalb empfiehlt es sich den Durchmesser als Bezugswert zu

Die Kennzeichnungsschilder Typ MG-TDM können direkt auf die Adern geschoben werden, ohne das Tüllen zum Einsatz kommen.

Um den Halt auf den Adern zu erreichen, werden zwei Ringe mit Innenverzahnung verwendet, die den Einsatz bei unterschiedlichen Durchmessern ermöglichen.

Jede Kennzeichnungskarte besteht aus 66 bzw. 40 Einzelschildern, die in einem Druckvorgang komplett oder auch einzeln bedruckt werden

Weitere Farben auf Anfrage!

Material: Polycarbonat, selbstverlöschend Klasse VO (UL94), halogenfrei, hohe Formstabilität mit sehr guten mechanischen Eigenschaften

- 40°C bis + 130°C





Entsprechend den Durchmessern direkt auf der Ader (siehe Tabelle), ohne den Einsatz von Tüllen

MG2-PTD Grundplatte für 4x12 mm MG2-PTM Grundplatte für 4x16 mm

Bedruckbar mit:

VERWENDBAR MIT



