



## SCHILDER FÜR DIREKTE KENNZEICHNUNG

vorgestanzt, für Kabelbinder





Die Schilder **MG-ETF** werden mit Kabelbinder zur Markierung von Kabeln, Rohren oder Leitungen mit grossem Durchmesser angebracht.

## Weitere Farben auf Anfrage!

**Material:** PVC, selbstverlöschend Klasse VO (UL 94)

Temperaturbereich:
- 30°C bis + 60°C

Max. Breite Kabelbinder 4,8 mm. Schriftfeld 11x35 mm								
Farbe	Abmessungen mm	Тур	Schilder je Karte	VPE	SW Code			
weiss	13 x 57	54192	14	<i>7</i> 00	581			
gelb	13 x 57	54142	14	<i>7</i> 00	581			
☐ grav	13 x 57	54182GY	14	<i>7</i> 00	581			
rot	13 x 57	54122	14	700	581			
blau	13 x 57	54162	14	<i>7</i> 00	581			
grün	13 x 57	54152	14	<i>7</i> 00	581			
schwarz	13 x 57	54102	14	<i>7</i> 00	581			
Max. Breite Kabelbinder 4,8 mm. Schriftfeld 8x22 mm				Materialstä	Materialstärke: — 0,3 mm			
weiss	20 x 26	54291	15	<i>7</i> 50	583			
gelb	20 x 26	54241	15	<i>7</i> 50	583			
Max. Breite Kabelbinder 4,8 mm. Schriftfeld 15x18 mm								
☐ weiss	20 x 27	54191N	15	<i>7</i> 50	582			
gelb	20 x 27	54141N	15	<i>7</i> 50	582			
Max. Breite	e Kabelbinder 4,8mm	n. Schriftfeld	26x35 mm					
□ weiß	28 x 57	54197	6	300	591			
gelb	28 x 57	54147	6	300	591			
grau	28 x 57	54187	6	300	591			
blau	28 x 57	54167	6	300	591			
grün	28 x 57	54157	6	300	591			









selbstverlöschend Klasse
VO: UL 94



## SCHILDER FÜR DIREKTE KENNZEICHNUNG

vorgestanzt, für Kabelbinder



Die Schilder MG-ETF-HF werden mit Kabelbinder zur Markierung von Kabeln, Rohren oder Leitungen mit grossem Durchmesser angebracht.

**HALOGENFREIES Material:** Polycarbonat, selbstverlöschend Klasse VO (UL 94)



Für das Bedrucken der halogenfreien Materialien empfehlen wir das Druckband MG2-EPTR PREMIUM.

## Max. Breite Kabelbinder 4,8mm. Schriftfeld 11x35 mm

Farbe	Abmessungen mm	Тур	Schilder je Karte	VPE	SW Code		
weiss	13 x 57	54192-HF	14	700	581		
gelb	13 x 57	54142-HF	14	700	581		
grau	13 x 57	54182-HF	14	700	581		
rot	13 x 57	54122-HF	14	700	581		
blau	13 x 57	54162-HF	14	700	581		
grün	13 x 57	54152-HF	14	700	581		
braun	13 x 57	54172-HF	14	700	581		
schwarz	13 x 57	54102-HF	14	700	581		
Max. Breite Kabelbinder 4,8mm. Schriftfeld 24x35 mm							
weiss	28 x 57	54197-HF	6	300	590		
gelb	28 x 57	54147-HF	6	300	590		
rot	28 x 57	54127-HF	6	300	590		
blau	28 x 57	54167-HF	6	300	590		







54137-HF



Direkt auf Leiter mit geeigneten Kabelbindern SerieG (siehe Seite 110)





