MG-VRT-R

Verarbeitungstemperatur + 10°C + 40°C | Temperaturbereich - 30°C + 60°C | selbstverlöschend Klasse V0: UL 94 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

SCHILDER FÜR INDIVIDUELLE BESCHRIFTUNG AN SCHALTTAFELN

nicht selbstklebend

Materialstärke: 0,5 mm

Abmessungen mm	weiss	gelb	grau			rot	schwarz	Abmaße CPT Abdeckung mm	Schilder je Karte	VPE	SW Code
32x58	48900N	48400N	48700N	GY	-HF			37x79	6	300	200
42x78	48901	48401	48701	GY	-HF			47x98	2	100	202
52x107	48903	48403	48703	GY	-HF	48223	48103	57x127	2	100	204
62x88	48902	48402	48702	GY	-HF			67x109	1	50	203
92x118	48913	48413	48713	GY	-HF	48213	48113	97x140	1	50	813
35x100	48917	48417	48717	GY	-HF	48217			3	75	810
50x100	48997								2	100	844

grau

MG-VRT-R 48700NGY

metallic grau



MG-VRT-R 48700N-HF

Die Schilder **MG-VRT-R** aus starrem PVC werden zur Herstellung von individuellen Schildern z.B. mit dem Unternehmenslogo, technischen Daten, Kennnummern, CE-Zertifizierungen verwendet.

Ein besserer Widerstand wird durch die Anwendung des Schutzschildes CPT aus transparentem Polycarbonat (siehe Seite 117) gewährleistet.

Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den Farben variieren.

Weitere Farben auf Anfrage.

Material: starres PVC, selbstverlöschend Klasse VO (UL 94)

Temperaturbereich:
- 30°C bis + 70°C
Verarbeitungstemperatur:
+ 10°C bis + 40°C

HALOGENFREIES Material: Polycarbonat, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94)

Temperaturbereich:
- 40°C bis + 130°C

Für das Bedrucken der halogenfreien Materialien empfehlen wir das Druckband MG2-EPTR PREMIUM.

MG2-VRT-R

Verarbeitungstemperatur + 10°C + 40°C | Temperaturbereich - 30°C + 60°C | selbstverlöschend Klasse V0: UL 94 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

SCHILDER FÜR INDIVIDUELLE BESCHRIFTUNG AN SCHALTTAFELN

nicht selbstklebend

Materialstärke: 0,5 mm

MG2-VRT-R in großen Abmessungen und mit einem größerem Druckbereich. Ein besserer Widerstand wird durch die Anwendung des Schutzschildes CPT aus transparentem Polycarbonat 108x160mm gewährleistet.

Abmessungen mm	weiss	gelb	grau			rot	schwarz	Schilder je Karte	VPE	SW Code
102x138	48928	48428	48728	GY	-HF	48228	48128	1	50	207

Direkt auf die Komponenten

VERWENDBAR MIT