# RMS-02

## KENNZEICHNUNGSRINGE

*alphanumerisch*

### BEUTEL MIT 1.000 KENNZEICHNUNGSRINGEN
**Kabel Ø Aussen 2,5 ÷ 5 mm und Leiterquerschnitt 1,5 ÷ 4 mm²**

| Farbe | Buchstabe | Typ | |
|---|---|---|---|
| weiss | von A bis Z<br>von 0 bis 9<br>+ PLS, - MNS, = EQL, / STK, GNDP, GND, ~ AC, Ω OHM<br>. DOT, , COM, : CLN, ; SCLN, * AST, Δ DELTA, STAR, Ø DIA | 59649-... | mit gewünschten Zeichen ergänzen |
| gelb | von A bis Z<br>von 0 bis 9<br>+ PLS, - MNS, = EQL, / STK, GNDP, GND, ~ AC, Ω OHM<br>. DOT, , COM, : CLN, ; SCLN, * AST, Δ DELTA, STAR, Ø DIA | 59644-... | mit gewünschten Zeichen ergänzen |
| schwarz | | 0 59640-0 | |
| | | 59640- | unbedruckt |
| braun | | 1 59641-1 | |
| | | 59641- | unbedruckt |
| rot | | 2 59642-2 | |
| | | + 59642-PLS | |
| | | 59642- | unbedruckt |
| orange | | 3 59643-3 | |
| | | 59643- | unbedruckt |
| gelb | | 4 59644-4 | |
| | | 59644- | unbedruckt |
| grün | | 5 59645-5 | |
| | | 59645- | unbedruckt |
| blau | | 6 59646-6 | |
| | | - 59646-MNS | |
| | | 59646- | unbedruckt |
| violett | | 7 59647-7 | |
| | | 59647- | unbedruckt |
| grau | | 8 59648-8 | |
| | | 59648- | unbedruckt |
| weiss | | 9 59649-9 | |
| | | 59649- | unbedruckt |

### ROLLE MIT 1.000 KENNZEICHNUNGSRINGEN
**Kabel Ø Aussen 2,5 ÷ 5 mm und Leiterquerschnitt 1,5 ÷ 4 mm²**

| | | | |
|---|---|---|---|
| weiss | von A bis Z<br>von 0 bis 9<br>+ PLS, - MNS, = EQL, / STK, GNDP, GND, ~ AC, Ω OHM<br>. DOT, , COM, : CLN, ; SCLN, * AST, Δ DELTA, STAR, Ø DIA | 59449-... | mit gewünschten Zeichen ergänzen |
| gelb | von A bis Z<br>von 0 bis 9<br>+ PLS, - MNS, = EQL, / STK, GNDP, GND, ~ AC, Ω OHM<br>. DOT, , COM, : CLN, ; SCLN, * AST, Δ DELTA, STAR, Ø DIA | 59444-... | mit gewünschten Zeichen ergänzen |

Direkt auf dem Kabel oder der Ader

## VERWENDBAR MIT