ISOLIERTE FLACHSTECKHÜLSEN

RF-F BF-F GF-F

Werkstoff: Messingband
- Elektrolytisch verzinnt
- Thermische Eigenschaften: von –20 bis +115 °C laufend (Kurzfristig bis 130 °C).
- Presswerkzeuge auf den Seiten 102 bis 127, 160, 199.

File no. E212000

HALOGENFREI

Flachsteckhülsen - Polycarbonat isoliert - durch Kupferhülse teilverstärkt

Leiterquerschnitt mm² (AWG)	Bez.	Stecker mm	VPE
0,25÷1,5 (22÷16)	RF-F 305	2,8 x 0,5	100
	RF-F 308◆	2,8 x 0,8	100
	RF-F 405	4,8 x 0,5	100
	RF-F 408	4,8 x 0,8	100
	RF-F 608	6,35 x 0,8	100
1,5÷2,5 (16÷14)	BF-F 405	4,8 x 0,5	100
	BF-F 408	4,8 x 0,8	100
	BF-F 608	6,35 x 0,8	100
4÷6 (12÷10)	GF-F 608	6,35 x 0,8	100

Vollisolierte Flachsteckhülsen - Polycarbonat isoliert - durch Kupferhülse teilverstärkt

Leiterquerschnitt mm² (AWG)	Bez.	Stecker mm	VPE
0,25÷1,5 (22÷16)	RF-F 305P	2,8 x 0,5	100
	RF-F 308P◆	2,8 x 0,8	100
	RF-F 405P	4,8 x 0,5	100
	RF-F 408P	4,8 x 0,8	100
	RF-F 608P	6,35 x 0,8	100
1,5÷2,5 (16÷14)	BF-F 405P	4,8 x 0,5	100
	BF-F 408P	4,8 x 0,8	100
	BF-F 608P	6,35 x 0,8	100
4÷6 (12÷10)	GF-F 608P	6,35 x 0,8	100

◆*ohne UL -Zulassung*

ISOLIERTE FLACHSTECKER

RF-M BF-M GF-M

Werkstoff: Messingband
- Elektrolytisch verzinnt
- Thermische Eigenschaften: von –20 bis +115 °C laufend (Kurzfristig bis 130 °C).
- Presswerkzeuge auf den Seiten 102 bis 127, 160, 199.

File no. E212000

HALOGENFREI

Flachstecker - Polycarbonat isoliert durch Kupferhülse teilverstärkt

Leiterquerschnitt mm² (AWG)	Bez.	Stecker mm	VPE
0,25÷1,5 (22÷16)	RF-M 608	6,35 x 0,8	100
1,5÷2,5 (16÷14)	BF-M 608	6,35 x 0,8	100
4÷6 (12÷10)	GF-M 608	6,35 x 0,8	100

Vollisolierte Flachstecker - Polycarbonat isoliert durch Kupferhülse teilverstärkt

Leiterquerschnitt mm² (AWG)	Bez.	Stecker mm	VPE
0,25÷1,5 (22÷16)	RF-M 608P◆	6,35 x 0,8	100
1,5÷2,5 (16÷14)	BF-M 608P◆	6,35 x 0,8	100

◆*ohne UL -Zulassung*

ISOLIERTE FLACHSTECKHÜLSEN UND RUNDSTECKER

RF-FM BF-FM RF-B BF-B

Werkstoff: Messingband
- Elektrolytisch verzinnt
- Thermische Eigenschaften: von –20 bis +115 °C laufend (Kurzfristig bis 130 °C).
- Presswerkzeuge auf den Seiten 102 bis 127, 160, 199.

File no. E212000

HALOGENFREI

Doppel- Flachsteckhülsen Polycarbonat isoliert durch Kupferhülse teilverstärkt

Leiterquerschnitt mm² (AWG)	Bez.	Stecker mm	VPE
0,25÷1,5 (22÷16)	RF-FM 608	6,35 x 0,8	100
1,5÷2,5 (16÷14)	BF-FM 608	6,35 x 0,8	100

Rundstecker Polycarbonat isoliert durch Kupferhülse teilverstärkt

Leiterquerschnitt mm² (AWG)	Bez.	Ø mm	VPE
0,25÷1,5 (22÷16)	RF-BM 4◆	4	100
	RF-BF 4◆	4	100
1,5÷2,5 (16÷14)	BF-BM 5◆	5	100
	BF-BF 5◆	5	100

◆*ohne UL -Zulassung*