HYDRAULISCHES AKKUSTANZWERKZEUG

B-FL750

Technische Daten

Stanzabmessungen max. mm	Abmessungen mm			Akku	Gewicht Kg
	Länge	Höhe	Breite		
Ø 140	363	366	83	18.0 V 4.0 Ah	5,1

DOPPELKOLBEN HYDRAULIK

18.0V 4.0Ah Li-Ion

AUFBEWAHRUNG				
Typ	Abmessungen mm	Gewicht kg	geliefert mit Werkzeug	auf Anfrage
VAL FCL	565x410x132	6,7	❊	—

Lieferumfang:

- *Werkzeug mit 2 Stück Li-Ion Akkus*
- *Akkuladegerät*
- *Trageriemen*
- *Zugbolzen TD-11*
- *Zugbolzen TD-19*
- *Bohrer Ø 11,5 mm*
- *Metallkoffer zur Aufbewahrung des Werkzeuges und Zubehörs*

B-FL750 ist neuen Generation von tragbaren Akkuwerkzeugen, die sich durch eine noch bessere Funktionalität auszeichnen. Hydraulisches Akkuwerkzeug mit Doppelkolbenhydraulik zum Stanzen von Edelstahl, Stahl, Glasfaser verstärktem Kunststoff bis zu einer Materialstärke von max. 3,5 mm.

Die Geräusche und Vibrationen sind während des Stanzvorganges sehr gering. Das Werkzeug kann mit einer Hand bedient werden.

Durch die Doppelkolbenhydraulik fährt der Stempel sehr schnell vor. Zu Beginn des Stanzvorganges wird auf die zweite Geschwindigkeit umgeschaltet und der kraftvolle Stanzvorgang startet. Der Stanzkopf ist um 360° dreh- und 180° schwenkbar.

Die Akku ist mit einer LED-Anzeigen ausgestattet. Durch die Betätigung der Taste am Akku, wird die verbleibende Akkulaufzeit angezeigt.

Das Gehäuse ist sehr ergonomisch geformt und ermöglich so ein optimales Arbeiten.

Umgebungstemperatur:
-15 bis +50 ° C

STANZWERKZEUG RUND

Stanzabmessungen Ø (mm)	Ø (inch)	Pg	ISO	Inch	max. Material-stärke Edelstahl	max. Material-stärke Weichstahl	Bohrung. Ø (mm)	Artikelbezeichnung KIT (Matrize + Stempel)	Matrize	Stempel	Zugbolzen
15,5	.610	Pg9	-	-	2,5 mm (0.1 in.) Rm= 700 N/mm²	3,5 mm (0.14 in.) Rm= 510 N/mm²	11,5	RD 15.5SS	P-RD15.5SS	M-RD15.5SS	TD-11
16,2	.638	-	ISO-16	-				RD 16.2SS	P-RD16.2SS	M-RD16.2SS	
17,5	.689	-	-	-				RD 17.5SS	P-RD17.5SS	M-RD17.5SS	
18,8	.740	Pg11	-	-				RD 18.8SS	P-RD18.8SS	M-RD18.8SS	
19,1	.752	-	-	-				RD 19.1SS	P-RD19.1SS	M-RD19.1SS	
20,5	.807	Pg 13,5	ISO-20	-				RD 20.5SS	P-RD20.5SS	M-RD20.5SS	
22,6	.890	Pg16	-	-				RD 22.6SS	P-RD22.6SS	M-RD22.6SS	
23,8	.937	-	-	5/8"				RD 23.8SS	P-RD23.8SS	M-RD23.8SS	
25,4	1.000	-	ISO-25	-				RD 25.4SS	P-RD25.4SS	M-RD25.4SS	
27,0	1.063	-	-	3/4"				RD 27.SS	P-RD27SS	M-RD27SS	
28,5	1.122	Pg21	-	-				RD 28.5SS	P-RD28.5SS	M-RD28.5SS	
30,5	1.201	-	-	7/8"				RD 30.5SS	P-RD30.5SS	M-RD30.5SS	
28,5	1.122	Pg 21	-	-			20,0	RD 28.5SS-19	P-RD28.5SS-19	M-RD28.5SS-19	TD-19
30,5	1.201	-	-	7/8"				RD 30.5SS-19	P-RD30.5SS-19	M-RD30.5SS-19	
31,8	1.252	-	-	-				RD 31.8SS	P-RD31.8SS	M-RD31.8SS	
32,5	1.279	-	ISO-32	-				RD 32.5SS	P-RD32.5SS	M-RD32.5SS	
34,6	1.362	-	-	-				RD 34.6SS	P-RD34.6SS	M-RD34.6SS	
37,2	1.464	Pg29	-	-				RD 37.2SS	P-RD37.2SS	M-RD37.2SS	
38,1	1.500	-	-	-				RD 38.1SS	P-RD38.1SS	M-RD38.1SS	
40,5	1.594	-	ISO-40	-				RD 40.5SS	P-RD40.5SS	M-RD40.5SS	
41,3	1.626	-	-	-				RD 41.3SS	P-RD41.3SS	M-RD41.3SS	
42,5	1.673	-	-	1"1/4"				RD 42.5SS	P-RD42.5SS	M-RD42.5SS	
43,2	1.701	-	-	-				RD 43.2SS	P-RD43.2SS	M-RD43.2SS	
44,5	1.752	-	-	-				RD 44.5SS	P-RD44.5SS	M-RD44.5SS	
47,2	1.858	Pg36	-	-				RD 47.2SS	P-RD47.2SS	M-RD47.2SS	
50,5	1.988	-	ISO-50	-				RD 50.5SS	P-RD50.5SS	M-RD50.5SS	
54,2	2.134	Pg42	-	1"3/4"				RD 54.2SS	P-RD54.2SS	M-RD54.2SS	
60,0	2.362	Pg48	-	2"				RD 60SS	P-RD60SS	M-RD60SS	
64,0	2.520	-	ISO-63	-				RD 64SS	P-RD64SS	M-RD64SS	
65,0	2.559	-	-	-				RD 65SS	P-RD65SS	M-RD65SS	
76,0	2.992	-	-	2"1/2"				RD 76SS	P-RD76SS	M-RD76SS	
80,5	3.169	-	-	-				RD 80.5SS	P-RD80.5SS	M-RD80.5SS	
100,0	3.937	-	-	-	2	3	29,0	RD 100SS	P-RD100SS	M-RD100SS	TD-28.5*
120,0	4.724	-	-	-	1,5	2		RD 120SS	P-RD120SS	M-RD120SS	

* Zugbolzen im Kit enthalten

STANZWERKZEUG QUADRATISCH

Stanzabmessungen (mm)	(inch)	max. Material-stärke (mm) Edelstahl	Weich-stahl	Bohrung Ø (mm)	Artikelbezeichnung KIT (Matrize + Stem-pel) + Zugbolzen
21,0 x 21,0	.827 x .827	2,5	3,5	12,0	RD 21X21
46,0 x 46,0	1.811 x 1.811	2,0	3,0	22,5	RD 46X46
68,0 x 68,0	2.677 x 2.677	1,5	2,0		RD 68X68
92,0 x 92,0	3.622 x 3.622				RD 92X92
126,0 x 126,0	4.960 x 4.960			28,5	RD 126X126
138,0 x 138,0	5.433 x 5.433	1,0	1,5		RD 138X138

STANZWERKZEUG RECHTECKIG

Stanzabmessungen (mm)	(inch)	max. Material-stärke (mm) Edelstahl	Weich-stahl	Bohrung Ø (mm)	Artikelbezeichnung KIT (Matrize + Stem-pel) + Zugbolzen
18,0 x 46,0	.709 x 1.811	2,5	3,5	16,5	RD 18X46
22,0 x 46,0	.866 x 1.811	2,0	3,0		RD 22X46
35,0 x 86,0	1.377 x 3.385				RD 35X86
35,0 x 112,0	1.377 x 4.409		2,5		RD 35X112
36,0 x 46,0	1.417 x 1.811		3,0	22,5	RD 36X46
37,0 x 54,0	1.456 x 2.125		2,5	16,5	RD 37X54
37,0 x 67,0	1.456 x 2.637				RD 37X67
37,0 x 88,0	1.456 x 3.464	1,5		26,5	RD 37X88
37,0 x 104,0	1.456 x 4.094				RD 37X104
46,0 x 54,0	1.811 x 2.126	2,0		22,5	RD 46X54
46,0 x 72,0	1.811 x 2.835	1,5			RD 46X72
46,0 x 107,0	1,811 x 4.212		2,0		RD 46X107

Edelstahl = Rm= 700 N/mm² - **Weichstahl** = Rm= 510 N/mm²

STANZWERKZEUGE ANDERER HERSTELLER

Artikelbezeichnung	Werkzeugtyp	Bohrung Ø mm
KIT TRD-9,4C (*)	KLAUKE, GREENLEE 3/8" - 24 UNF	Ø 9.7
KIT TRD-M11C (*)	IMB, BM, COSMEC (M11x1.5)	Ø 11.5
TD-M16C	IMB, BM, COSMEC (M16x1.5)	Ø 16.5 oder KIT RD17.5SS

(*) Der im Lieferumfang mitgelieferte Ring muss auf den Zugbolzen geschoben und zwischen dem Kopf und Matrize positioniert werden. Damit wird das ordnungsgemäße Anliegen der Matrize gewährleistet.

Kopf 360° dreh- und 180° schwenkbar