Einschaltauslöser, 24VDC

Typ **+IZM-SR24DC**
Art.-Nr. **122744**

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung
Strombereich			über 4000 A
Zubehör			Spannungsauslöser
Zubehör			Einschaltmagnete
Auslösetechnik			Elektronischer Auslöser
Norm/Zulassung			IEC
			Ein Einschaltmagnet kann mit einem Arbeitsstromauslöser und einem Unterspannungsauslöser oder mit einem Unterspannungsauslöser oder mit einem zweiten Arbeitstomauslöser kombiniert werden.
Bemessungssteuerspeisespannung	U_s	V	24 DC
verwendbar für			IZM20, 32, 40, 63… IN20, 32,40, 63…
Hinweise			Bei Einzelbestellung ist für den Anschluss ein Hilfsleiterklemmblock IZM-SEC… erforderlich. Bei Bedarf mitbestellen. → Klemmenbelegungsplan Seite 71

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung

DC	U_s	V	24

Leistungsaufnahme

DC		W	(Anzug 250)
Reaktionszeit des Leistungsschalters bei U_s		ms	40

Arbeitsbereich

Anzugsspannung		x U_s	
	Anzug	x U_c	Gemäß IEC-Standard

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

© 11/2015 by Eaton Industries GmbH