



Kühlgerät

Beschreibung: Hochleistungs Kühlgerät zur vertikalen Montage. Das Gerät wird an der äußeren Oberfläche befestigt um maximalen Platz für den Innenraum zu gewährleisten. Die Kühlleistung liegt zwischen 330 und 4000W.

Alle Geräte besitzen einen selbstreinigenden Kondensator die den Einsatz eines Luftfilters überflüssig machen.

Modelle ab Version CUV10502 sind mit einem Kondensatablauf ausgestattet.

Ein elektronische Thermostat (ECB) ist bei Einheiten ab CUV05002 vorhanden.

Die Kühlkapazität wird in der Tabelle, bei L35/L35, dargestellt. Ein passendes Gerät kann aus dem Diagramm herausgelesen werden. Ozon-freundliches Kältemittel R134a.

Art des Anschlusses: Federzugklemme inkl.

Material: Stahlblech.

Innentemperatur-Grenze: 25°C bis 45°C.

Außentemperatur-Grenze: 20°C bis 55°C.

Schutzart: IP 54 in Gehäuserichtung, IP 34 zur Umgebung hin.

Oberfläche: RAL 7035.

Zertifikate: CE, UL "für USA und Kanada"

CUV

VERTIKAL MONTIERTES KÜHLGERÄT

Leistung (W)	Spannung (V)	Strom (A)	Lärmpegel (dB)	Gewicht (Kg)	Artikel
330	230-1-50/60	1,4	60	17	CUV03302
500	230-1-50/60	2	65	23	CUV05002
850	230-1-50/60	2,7	65	26	CUV08502
1050	230-1-50/60	2,8	65	42	CUV10502
1400	230-1-50/60	5	65	42	CUV14002
2000	230-1-50/60	7,3	65	44	CUV20002
2700	230-1-50/60	8,8	70	79	CUV27002
4000	400-3-50/440-3/60	3,5	75	86	CUV40004

CUV

VERTIKAL MONTIERTES KÜHLGERÄT
