



**Electric Automation**  
Automation specialists

Artikel-Nr.: T 100 M25-M32  
Code: 2007081

Junction-Box mit 8x M25, 2x M32,  
151x117x67, Hellgrau, 7035,  
Polypropylen, PP

[Kaufen von Electric Automation Network](#)



Alle die T-Serie von Anschlussdosen sind UV-beständig. Sie sind aus einem thermoplastischen Polypropylen-Kunststoff mit plug-in Dichtungen aus Ethylen-vinyl-Acetat (EVA). Dieser Kunststoff ist weich, das heißt, es ist formbar. Dies ermöglicht die Montage der Kabel durch die 10 x M25 Dichtungen, oder die Dichtungen werden mit einem Messer geschnitten an der pre-markierten Punkte, um eine insertion öffnung für Kabel oder Rohre. Alternativ, anstelle von Dichtungen, Kabelverschraubungen eingesetzt werden kann durch die öffnungen und neutralisiert werden intern mit einer Kontermutter.

Die Anschlussdosen werden können, montiert auf Montageplatten, die in die öffnungen am Boden mit Edelstahl-Schrauben 3.5 x 9.5.

Klare interne Abmessungen: 136x102x57 mm

Abdeckung, mit Kennzeichnung panel und verplombt.