



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: T 350
Code: 2007125

Junction Box mit Einträgen,
285x201x120, Hellgrau, 7035,
Polypropylen, glasfaserverstärkt, PP / GF

[Kaufen von Electric Automation Network](#)



Alle die T-Serie von Anschlussdosen sind UV-beständig. Sie sind aus einem thermoplastischen Polypropylen-Kunststoff mit plug-in Dichtungen aus Ethylen-vinyl-Acetat (EVA). Dieser Kunststoff ist weich, das heißt, es ist formbar. Dies ermöglicht die Montage der Kabel durch den 16x-M32 + 8x M40 Dichtungen, oder die Dichtungen werden mit einem Messer geschnitten an der pre-markierten Punkte, um eine insertion öffnung für Kabel oder Rohre. Alternativ, anstelle von Dichtungen, Kabelverschraubungen eingesetzt werden kann durch die öffnungen und neutralisiert werden intern mit einer Kontermutter.

Die Anschlussdosen werden können, montiert auf Montageplatten, die in die öffnungen am Boden mit Edelstahl-Schrauben 3.5 x 9.5.

Klare interne Abmessungen: 267x182x110 mm

Abdeckung, mit Kennzeichnung panel und verplombt.