

Artikel-Nr.: T 100 ED 6-6 F  
Code: 7205550

Anschlussdose E30 / E90, mit  
Sicherungshalter, 150x116x67,  
pastellorange 2003, Polypropylen, PP

Kaufen von Electric Automation Network



Halogen-freie Anschlussdose mit vormontierten, weichen plug-in-Siegel, zugelassen für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Funktionserhalt der Klassen E30 bis E90.

Farbe: Pastell-orange.

Inklusive vormontierter Anschlusseinheit aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik und gekennzeichneten Schutzleiter terminal. Lieferung mit Sicherungshalter TE-FH 520 zur VDE-konform, Reaktion-kostenloser Schutz von Verbrauchern und 2 Brandschutz-Schraube Krawatten MMS 6x50 für haltlos Befestigung.

Stromkabel Nenn-Querschnitt: 1,5-10 mm<sup>2</sup> je nach Typ, Datenkabel mit 0.8 mm Draht-Ø. Mehrere starre Kupferleitungen mit kleineren Querschnitten pro Klemme möglich.

Hohe Schutzart IP66, Schlagfestigkeit Klasse IK08.

Details zu den Kabel-Typen und-Hersteller gefunden werden kann in der Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis der material testing institute MPA NRW, Erwitte.