



Sicherheitslichtgitter Typ 2 oder 4

Die Sicherheitslichtgitter der Familien MS4800 und MS2800 vereinfachen Montage, Konfiguration, Betrieb und Wartung durch:

- Reichweite von max. 20 m bei einer Auflösung von 30 mm und von 7 m bei einer Auflösung von 14 mm
- LED-Strahlanzeige für einfache Ausrichtung und Diagnose
- DIP-Schaltereinstellung für Ausblendung, Muting und optische Kodierung
- Typ-2/4-Sensor gemäß EN 61496-1
- Universelles M12-Anschluss- und Montagekonzept mit robustem Gehäuse
- Mehrfach kaskadierbar mit bis zu 3 Sätzen

Bestellinformationen

MS2800 Steuerungskategorie 2

Anschlussmöglichkeiten	Standard				Master				Slave			
Standard Einzelbetrieb												
Master Reihenschaltung, Muting												
Slave Nur Reihenschaltung												
	MS2800S-				MS2800FS-				MS2800F-			
Funktionssatz	Standard				Advanced				Standard		Advanced	
Standard Anlauf-/Wiederanlaufsperr, Relaisüberwachung, 2 optische Kanäle, integrierte Ausrichtungshilfe												
Advanced Muting, Ausblendung (fest/fließend)												
	MS2800S-EB-		MS2800S-EA-		MS2800FS-EB-		MS2800FS-EA-		MS2800F-E-			
Auflösung	14 mm	30 mm	14 mm	30 mm	14 mm	30 mm	14 mm	30 mm	14 mm	30 mm		
14 mm Fingerschutz												
30 mm Handschutz	MS2800S-EB-014-	MS2800S-EB-030-	MS2800S-EA-014-	MS2800S-EA-030-	MS2800FS-EB-014-	MS2800FS-EB-030-	MS2800FS-EA-014-	MS2800FS-EA-030-	MS2800F-E-014-	MS2800F-E-030-		
Länge	280 ... 1800		280 ... 2120		280 ... 1800		280 ... 2120		240 ... 1280			
240 mm bis 2120 mm in Schritten von 40 mm												

MS4800 Steuerungskategorie 4

Anschlussmöglichkeiten	Standard				Master				Slave			
Standard Einzelbetrieb												
Master Reihenschaltung, Muting												
Slave Nur Reihenschaltung												
	MS4800S-				MS4800FS-				MS4800F-			
Funktionssatz	Standard				Advanced				Standard		Advanced	
Standard Anlauf-/Wiederanlaufsperr, Relaisüberwachung, 2 optische Kanäle, integrierte Ausrichtungshilfe												
Erweitert Muting, Ausblendung (fest/fließend)												
	MS4800S-EB-		MS4800S-EA-		MS4800FS-EB-		MS4800FS-EA-		MS4800F-E-			
Auflösung	14 mm	30 mm	14 mm	30 mm	14 mm	30 mm	14 mm	30 mm	14 mm	30 mm		
14 mm Fingerschutz												
30 mm Handschutz	MS4800S-EB-014-	MS4800S-EB-030-	MS4800S-EA-014-	MS4800S-EA-030-	MS4800FS-EB-014-	MS4800FS-EB-030-	MS4800FS-EA-014-	MS4800FS-EA-030-	MS4800F-E-014-	MS4800F-E-030-		
Länge	280 ... 1800		280 ... 2120		280 ... 1800		280 ... 2120		240 ... 1280			
240 mm bis 2120 mm in Schritten von 40 mm												

Beispiele

MS2800S-EB-030-1000
 Einzelbetrieb
 Funktionssatz Basis
 Auflösung 30 mm
 Schutzfeldhöhe 1000 mm

MS4800FS-EA-014-1200
 Reihenschaltung-Modell
 Funktionssatz Erweitert
 Auflösung 14 mm
 Schutzfeldhöhe 1200 mm

MS4800F-E-014-600
 Slave-Betrieb
 Auflösung 14 mm
 Schutzfeldhöhe 600 mm

