Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: VI150
Codice: 1SAJ650000R0100

VI150-FBP Voltage-Module per UMC100
l'impiego in reti a terra, Ue 150-690V AC

Acquista da Electric Automation Network

Tensione modulo di espansione per UMC100. Utilizzo per la messa a terra (reti TN). Con questo modulo il UMC100 fornisce la tensione e la potenza in base supervisione. Disponibili i dati di processo: linea a linea di tensione, potenza, energia, cosphi, THD (distorsione armonica totale)

Ordinazione

EAN:	4016779837200
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85389099

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	22.5mm
Netto Del Prodotto Altezza:	78mm
Netto Del Prodotto Profondità:	102mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.113kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	22,5 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	78 mm

Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	102 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.12 kg

Ambientale

Temperatura Dell'Aria:	Funzionamento 0 .... +60 °C Di Stoccaggio -25 ...+70 °C
Resistenza agli Urti acc. a IEC 60068-2-27:	11 ms Impulso di 150 m/s2
Resistenza alle Vibrazioni acc. IEC 60068-2-6:	5g / 3 ... 150 Hz
RoHS Status:	Dichiarazione non necessaria

Tecnico UL/CSA

Tensione massima UL/CSA:	Circuito principale 600 V AC

Ulteriori Informazioni

Ingressi Analogici:	3
Grado di Protezione:	IP20
Tensione In Ingresso Del Tipo:	AC
Montaggio su guida DIN:	TH35-7.5 (35 x 7,5 mm guida di Montaggio) acc. la norma IEC 60715 TH35-15 (35 x 15 mm guida di Montaggio) acc. la norma IEC 60715
Posizione Di Montaggio:	Qualsiasi
Numero di Uscita Digitale Relè:	1
Numero di Poli:	3
Grado Di Inquinamento:	3
Prodotti Principali Tipo:	VI150-FBP
Nome Di Prodotto:	Modulo Tensione
Nominale Di Controllo Tensione Di Alimentazione (U_s):	24 V DC
Frequenza nominale (f):	Circuito Principale Di 50 / 60 Hz
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U_{imp}):	Circuito principale 8 kV Circuito ausiliario a 4 kV
Tensione Nominale Di Isolamento (U_{io}):	690 V
Corrente di funzionamento nominale AC-15 (I_e):	(240 V) 1,5 A
Corrente di funzionamento nominale DC-13 (I_e):	(24 V DC) 1 (125 V DC) 0,22 A (250 V DC) 0,11 A
Tensione Nominale Di Funzionamento:	Circuito principale 690 V AC Circuito ausiliario a 12 ... 250 V AC/DC
Tipo Di Terminale:	Morsetti A Vite
Tipo di Distribuzione in Bassa Tensione di Sistema:	TN

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Certificato ATEX:	no
Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	2CDC135013D0202
Dichiarazione di Conformità CE:	1SAD938512-0065
Certificato DNV:	DNV_E-13261 modello
GL Certificato:	1SAA962005-0401
RoHS Informazioni:	1SAA981017-2401

Classificazioni

eClass:	7.0 27370805
ETIM 4:	EC001604 - Fieldbus, decentr. periferia - modulo di comunicazione
ETIM 5:	EC002613 - modulo di Estensione per il controllo motore elettronico e dispositivo di protezione
Oggetto: Codice Di Classificazione:	B