



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: UA1-20
Codice: 1SAM201904R1010

UA1-20 sottotensione uscita

Acquista da Electric Automation Network



UA1-20 sganciatore di minima tensione di 20V 50Hz 24V / 60 Hz

Ordinazione

EAN:	4013614484827
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85365080

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	93 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	25 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	80 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0,11 kg
Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	18mm
Netto Del Prodotto Altezza:	90mm
Netto Del Prodotto Profondità:	75.5mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.1kg

Tecnico

Standard:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Nome Di Prodotto:	Sganciatore Di Minima Tensione
Adatto Per:	MS116 MS132
Adatto per Classe di Prodotto:	Manuale Di Avviamento Motore

Ambientale

RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica
--------------	--

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

ABS Certificato:	1SAA963001-0101
cUL Certificato:	cUL_E137861
Dichiarazione di Conformità CE:	1SAD938501-0188 1SAD938508-0125 1SAD938503-0183 1SAD938515-0060
Certificato DNV:	1SAA963001-0303
GL Certificato:	1SAA963001-0401 1SAA963000-0402
Certificato GOST r:	1SAA937000-2703
Certificato LR:	1SAA963001-0502
RINA Certificato:	1SAA963000-0802
RoHS Informazioni:	1SAA963001-4407
Il Certificato dell'UL:	UL_E137861

Classificazioni

eClass:	7.0 27379201
---------	--------------