



**Electric Automation**  
Automation specialists

Riferimento: AF50-30-00RT  
Codice: 1SBL357010R7000

AF50-30-00RT 100-250V 50Hz / 60Hz  
100-250V / 100-250V contattore DC

Acquista da Electric Automation Network



AF50 contattori sono utilizzati principalmente per il controllo di 3-fase di motori e in generale per il controllo di circuiti di potenza fino a 690 V AC, 220 V DC. I contattori può essere utilizzato anche per molte altre applicazioni come bypass, condensatore di commutazione, di illuminazione, alimentazione DC circuiti... L'AF... contattori sono dotati di una bobina elettronica di interfaccia che accetta una vasta gamma di tensione di controllo, AC 50/60 Hz o DC. Lo stesso contattore può accettare diverse tensioni di alimentazione a seconda dei diversi paesi dove la di apparecchiature elettriche sarà installato, o qualche fluttuazione della tensione di controllo a causa di fornitura locale o di rete. L'AF... contattori sono anche perfettamente adatto per il funzionamento in DC o in AC per circuito di controllo, responsabile per interruzioni di tensione o di caduta di tensione rischi. Vantaggi: - Ampia gamma di tensione, ad esempio, 100 ... 250 V AC e DC - in Grado di gestire grandi variazioni di tensione - ridurre il consumo di energia Molto distinto di apertura e di chiusura - Rumore - in Grado di sopportare la tensione di interruzioni o cali di tensione nell'alimentazione di controllo ( $\leq 20$  ms). L'AF... serie 1-stack 3 poli contattori sono il tipo di blocco di design. - Poli principali e blocchi di contatti ausiliari: 3 poli principali, di fronte e di lato-montato add-on blocchi di contatti ausiliari - circuito di Controllo: AC o CC - Accessori: una vasta gamma di accessori è disponibile.

#### Ordinazione

EAN:	3471522245106
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85369085

## Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	70mm
Netto Del Prodotto Profondità:	108mm
Netto Del Prodotto Altezza:	110mm
Peso Netto Del Prodotto:	1.180kg

## Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	140 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	146 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	96 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	1.18 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	3471522245106
Pacchetto Di Livello 2 Unità:	20 pezzi

## Tecnico

Tipo Di Terminale:	Anello-Lingua Terminali
--------------------	-------------------------

## I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

EAC Certificato:	EAC_RU C-FR ME77 B01010
Certificato GOST r:	GOST_POCCFRME77B07175

## Classificazioni

ETIM 5:	EC000066 - contattore magnetico, adattatore di commutazione
UNSPSC:	39121529