



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: AF65-30-22-12
Codice: 1SBL387001R1222

AF65-30-22-12 48-130V50 / 60HZ-DC
contattore

Acquista da Electric Automation Network



AF65 i contattori sono utilizzati per il controllo di circuiti di potenza fino a 690 V AC, 220 V DC. Essi sono utilizzati principalmente per il controllo di 3-phase motors, non induttivi o debolmente induttivi carichi. AF... contattori includono una bobina elettronica di interfaccia di accettare una vasta tensione di controllo $U_c \text{ min.} \dots U_c \text{ max.}$ Solo quattro bobine di copertura tensioni di controllo tra il 24...500 V 50/60 Hz o 20...500 V DC. AF contattori in grado di gestire grandi variazioni della tensione di controllo. Una bobina può essere utilizzato per diverse tensioni di controllo utilizzato in tutto il mondo, senza alcun cambio bobina. AF contattori hanno built-in protezione da sovratensioni e non necessitano di ulteriori soppressori di picchi di tensione. L'AF... serie a 2 stack 3 poli contattori sono il tipo di blocco di design. - Poli principali e blocchi di contatti ausiliari: 3 poli principali con un non-rimovibile frontale 2 N. O. + 2 N. C. blocco di contatti ausiliari, montato sul lato add-on blocchi di contatti ausiliari (meccanicamente collegati contatti ausiliari conformi all'Allegato L della norma IEC 60947-5-1 tra cui il "Collegato Meccanicamente" simbolo del contattore lato. N. C. specchio contatti conformi all'Allegato F della norma IEC 60947-4-1) - circuito di Controllo: AC o CC - Accessori: una vasta gamma di accessori è disponibile. Nota: 2-stack contattori disponibile in alcuni paesi: si prega di consultare il vostro rappresentante ABB.

Ordinazione

| | |
|-----------------------------|---------------|
| EAN: | 3471523132825 |
| Quantità Di Ordine Minimo: | 1 pezzo |
| Numero Di Tariffa Doganale: | 85369085 |

Dimensioni

| | |
|--------------------------------|---------|
| Netto Del Prodotto Larghezza: | 55mm |
| Netto Del Prodotto Profondità: | 144mm |
| Netto Del Prodotto Altezza: | 125.5mm |
| Peso Netto Del Prodotto: | 1.020kg |

Contenitore Di Informazioni

| | |
|--|---------------|
| Pacchetto Di Livello 1 Unità Di: | 1 pezzo |
| Pacchetto Di Livello 1, Larghezza: | 180 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza: | 150 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Altezza: | 102 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo: | 1.16 kg |
| Pacchetto di Livello 1 EAN: | 3471523132825 |
| Pacchetto Di Livello 2 Unità: | 10 pezzo |
| Pacchetto Di Livello 2 Per La Larghezza: | 300 mm |
| Pacchetto Di Livello 2 Lunghezza: | 320 mm |
| Pacchetto Di Livello 2 Di Altezza: | 500 mm |

Tecnico

| | |
|--|--|
| Numero di Contatti: | 3 |
| Numero di Contatti NC: | 0 |
| Numero di Contatti Ausiliari NO: | 2 |
| Numero di Contatti Ausiliari NC: | 2 |
| Tensione Nominale Di Funzionamento: | Circuito Ausiliario A 690 V Circuito Principale 690 V |
| Frequenza nominale (f): | Circuito Ausiliario A 50 / 60 Hz Circuito Principale Di 50 / 60 Hz |
| Convenzionali in aria Libera Corrente Termica (mi_{th}): | acc. a IEC 60947-4-1, Aprire Contattori $q = 40\text{ °C } 105\text{ A}$ acc. a IEC 60947-5-1, $q = 40\text{ °C } 16\text{ A}$ |
| Corrente di funzionamento nominale AC-1 (I_e): | (690 V) $40\text{ °C } 105\text{ A}$ (690 V) $60\text{ °C } 90$ (690 V), $70\text{ °C } 80\text{ A}$ |
| Corrente di funzionamento nominale AC-3 (mi_e): | (220 / 230 / 240 V) $60\text{ °C } 65$ (380 / 400 V) $60\text{ °C } 65$ (415 V) $60\text{ °C } 65$ (440 V) $60\text{ °C } 65$ (500 V) $60\text{ °C } 55$ (690 V) $60\text{ °C } 39$ |

| | |
|--|---|
| Potenza nominale di funzionamento AC-3 (P_e): | (220 / 230 / 240 V) 18.5 kW (380 / 400 V) 30 kW (415 V), 37 kW (440 V), 37 kW (500 V), 37 kW (690 V), 37 kW |
| Corrente di funzionamento nominale AC-15 (I_e): | (220 / 240 V) 4 UN (24 / 127 V) 6 (400 / 440 V) 3 (500 V) 2 (690 V) 2 |
| Di Breve durata nominale Corrente nominale (I_{cw}): | a 40 °C di temperatura Ambiente, in Aria Libera, da uno Stato a Freddo 10 s 600 Un a 40 °C di temperatura Ambiente, in Aria Libera, da uno Stato a Freddo 15 min 110 a 40 °C di temperatura Ambiente, in Aria Libera, da uno Stato a Freddo 1 min 250 A a 40 °C di temperatura Ambiente, in Aria Libera, da uno Stato a Freddo 1 s 1000 a 40 °C di temperatura Ambiente, in Aria Libera, da uno Stato a Freddo 30 s 350 per 0,1 s 140 A per 1 s 100 |
| Massima Capacità Di Rottura: | cos phi=0.45 (cos phi=0.35 per $I_e > 100$) a 440 V 950 Un cos phi=0.45 (cos phi=0.35 per $I_e > 100$) a 690 V 600 Un |
| Elettrica Massima Frequenza Di Commutazione: | AC-1 600 cicli / ora AC-15 1200 cicli / ora AC-2 AC-4 150 cicli / ora AC-3 1200 cicli / ora DC-13 900 cicli per ora |
| Corrente di funzionamento nominale DC-13 (I_e): | (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 UN / 69 W (220 V) 0.27 A / 60 W (24 V) 6 A / 144 W (250 V) 0.27 UN / 68 W (400 V) 0.15 A / 60 W (48 V) 2.8 A / 134 W (500 V) 0,13 A / 65 W (600 V) 0.1 A / 60 W (72 V) 1 / 72 W |
| Tensione Nominale Di Isolamento (U_{io}): | acc. UL/CSA 600 V acc. a IEC 60947-4-1 e VDE 0110 (Gr. C) 690 V |
| Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U_{imp}): | 6 kV |
| La Massima Resistenza Meccanica Frequenza Di Commutazione: | 3600 cicli per ora |
| Nominale Del Circuito Di Controllo Tensione (U_c): | 50 Hz 48 ... 130 V 60 Hz 48 ... 130 V L'Operazione di DC 48 ... 130 V |
| Il Tempo Di Azione: | Tra Bobina De-energizzazione e il Contatto NC di Chiusura 19 ... 105 ms Tra Bobina De-energizzazione e SENZA Contatto di Apertura 17 ... 100 ms Tra Bobina di Eccitazione e il Contatto NC di Apertura 38 ... 95 ms Tra Bobina di Eccitazione e NON la Chiusura del Contatto di 42 ... 100 ms |

| | |
|--|---|
| Collegamento Delle Capacità Del Circuito Principale: | Flessibile Isolato con Ghiera 1/2x 4...35 mm2 Flessibile con Puntale 1/2x 4...35 mm2 Rigida 1/2x 6...35 mm2 |
| Il Collegamento Di Capacità-Circuito Ausiliario: | Flessibile con Puntale 1/2x 0.75 ... 2.5 mm2 Flessibile con isolamento del Puntale 1x 0.75 ... 2.5 mm2 Flessibile con isolamento del Puntale 2x 0,75 ... 1,5 mm2 Rigida 1/2x 1...2.5 mm2 |
| Il Collegamento Per La Capacità Del Circuito Di Controllo: | Flessibile con Puntale 1/2x 0.75 ... 2.5 mm2 Flessibile con isolamento del Puntale 1x 0.75...2.5 mm2 Flessibile con isolamento del Puntale 2x 0,75...1,5 mm2 Rigida 1/2x 1...2.5 mm2 |
| Filo Di Lunghezza Di Spelatura: | Circuito principale 16 mm |
| Grado di Protezione: | acc. IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Ausiliario Morsetti IP20 acc. IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 IP20 Morsetti della Bobina acc. IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Principali Terminali IP10 |
| Tipo Di Terminale: | Morsetti A Vite |

Ambientale

| | |
|--|--|
| Temperatura Dell'Aria: | Vicino al Contattore per l'Archiviazione -60...+80 °C Vicino al Contattore Dotato Termica L/O Relè -25 ... +60 °C Vicino al Contattore senza taglio Termico O/L Relè -40 ... +70 °C |
| Altitudine Operativa Massima Ammissibile: | 3000 m |
| Resistenza agli Urti acc. a IEC 60068-2-27: | Chiuso, Shock Direzione: 25 g Chiuso, Shock Direzione: B1 25 g Chiuso, Shock Direzione: B2 15 g Chiuso, Shock Direzione: C1 25 g Chiuso, Shock Direzione: C2 25 g Aperto, Shock Direzione: B1 5 g |
| Resistenza alle Vibrazioni acc. IEC 60068-2-6: | 5...300 Hz a 3 g posizione di chiusura / 3 g in posizione aperta |

Tecnico UL/CSA

| | |
|---------------------------------------|--|
| Valutazione di cavalli vapore UL/CSA: | (120 V AC) monofase da 5 Hp (240 V AC) monofase 15 Hp (Da 200 a 208 V AC) trifase 20 Hp (220 ... 240 V AC) trifase 25 Hp (440 ... 480 V AC) trifase, 50 Cv (550 ... 600 V AC) trifase 60 Hp |
| Coppia di serraggio UL/CSA: | Circuito ausiliario a 11 in·lb Circuito di controllo 11 in·lb Circuito principale 35 in·lb |

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

| | |
|------------------|-------------------------------|
| ABS Certificato: | ABS_15-GE1349500-PDA_90682247 |
|------------------|-------------------------------|

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| BV Certificato: | BV_2634H36994A |
| CB Certificato: | CB_SE_77418 |
| Certificato CCC: | CCC_2012010304589737 |
| cUL Certificato: | UL_20130926-E312527_14_1 |
| Dichiarazione di Conformità CE: | 1SBD250176C3000 |
| Certificato DNV: | DNV-GL_E13871 |
| EAC Certificato: | EAC_RU C-FR ME77 B01010 |
| GL Certificato: | DNV-GL_E13871 |
| Certificato LR: | LRS_1300087E1 |
| RINA Certificato: | RINA_ELE084013XG |
| RMRS Certificato: | RMRS_1400682124 |
| RoHS Informazioni: | 1SBD251021E1000 |

Classificazioni

| | |
|---------|---|
| ETIM 5: | EC000066 - contattore magnetico, adattatore di commutazione |
| UNSPSC: | 39121529 |