




Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: UA75-30-00RA
Codice: 1SBL411024R8800

UA75-30-00RA 230-240V 50Hz / 60Hz
240-260V contattore

Acquista da Electric Automation Network



UA75..RA 3 poli contattori per condensatori di commutazione, può essere utilizzato in impianti in cui la corrente di picco supera di 100 volte nominale corrente rms. I contattori sono forniti completi delle loro resistenze e deve essere utilizzato senza ulteriori induttanze (vedi tabella sotto). I condensatori devono essere scaricati (massima tensione residua a terminali ≤ 50 V), prima di essere ri-energizzato quando i contattori. Elettrica la durata è di 250 000 cicli di funzionamento per $U_e < 500$ V e 100 000 cicli di funzionamento per 500 V $\leq U_e \leq 690$ V. UA..RA contattori sono dotate di una speciale montato sulla parte anteriore del blocco, che garantisce il seriale di inserimento di 3 resistenze nel circuito per limitare il picco di corrente all'eccitazione del banco di condensatori. La loro connessione assicura, inoltre, il condensatore di precarica per limitare il secondo picco di corrente che si verificano sulla realizzazione di poli principali. L'inserimento di resistenze permette di ammortizzare il più alto picco di corrente del condensatore quando si accende, qualunque sia il suo livello. UA..RA serie 3 poli contattori sono il tipo di blocco di design. - Principali poli: 3 poli principali - circuito di Controllo: CA laminato circuito magnetico - Accessori: una vasta gamma di accessori è disponibile.

Ordinazione

EAN:	3471522305886
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85369085

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	70mm
Netto Del Prodotto Profondità:	140.4mm
Netto Del Prodotto Altezza:	150mm
Peso Netto Del Prodotto:	1.350kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	160 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	200 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	85 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	1.35 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	3471522305886
Pacchetto Di Livello 2 Unità:	63 pezzo

Tecnico

Numero di Contatti:	3
Numero di Contatti NC:	0
Numero di Contatti Ausiliari NO:	0
Numero di Contatti Ausiliari NC:	0
Tensione Nominale Di Funzionamento:	Circuito Principale 690 V
Corto Circuito Di Dispositivi Di Protezione	gG Fusibili del Tipo 200
Di Breve durata nominale Corrente nominale (I_{cw}):	a 40 °C di temperatura Ambiente, in Aria Libera, da uno Stato a Freddo 10 s 650 a 40 °C di temperatura Ambiente, in Aria Libera, da uno Stato a Freddo 15 min 135 A a 40 °C di temperatura Ambiente, in Aria Libera, da uno Stato a Freddo 1 min 250 A a 40 °C di temperatura Ambiente, in Aria Libera, da uno Stato a Freddo 1 s 1000 a 40 °C di temperatura Ambiente, in Aria Libera, da uno Stato a Freddo 30 s 370 A
Massima Capacità Di Rottura:	cos phi=0.45 (cos phi=0.35 per $I_e > 100$) a 440 V 1300 cos phi=0.45 (cos phi=0.35 per $I_e > 100$) a 690 V 630 A
Elettrica Massima Frequenza Di Commutazione:	240 cicli per ora
Tensione Nominale Di Isolamento (U_{io}):	acc. a IEC 60947-4-1 e VDE 0110 (Gr. C) 1000 V acc. UL/CSA 600 V
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U_{imp}):	8 kV
Bobina Limiti Operativi:	(acc. a IEC 60947-4-1)0,85 ... 1,1 x U_c (a $\theta \leq 55$ °C) °C
Nominale Del Circuito Di Controllo Tensione (U_c):	50 Hz 230 ... 240 V 60 Hz 240 ... 260 V

Bobina Di Consumo:	Medio Di Partecipazione Del Valore Di 50 / 60 Hz 18 V·A Medio Di Partecipazione Del Valore Di 50 / 60 Hz 5,5 W Medio Di Partecipazione Del Valore Di 50 Hz 18 V·A Medio Di Partecipazione Del Valore Di 50 Hz 5,5 W Medio Di Partecipazione Del Valore Di 60 Hz 18 V·A Medio Di Partecipazione Del Valore Di 60 Hz 5,5 W Media di Pull-in del Valore di 50 Hz 180 V·A Media di Pull-in del Valore di 60 Hz 210 V·A
Il Tempo Di Azione:	Tra Bobina di Eccitazione e NON la Chiusura del Contatto di 8 ... 27 ms Tra Bobina De-energizzazione e SENZA Contatto di Apertura 4 ... 11 ms
Collegamento Delle Capacità Del Circuito Principale:	Rigida Cable6 ... 16 mm ² Flessibile con Cavo End6 ... 10 mm ²
Il Collegamento Di Capacità-Circuito Ausiliario:	Rigida Cable1 ... 4 mm ² Flessibile con Cavo End0.75 ... 2.5 mm ²
Grado di Protezione:	acc. IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 IP20 Morsetti della Bobina
Morsetti di collegamento (consegnato in posizione di apertura) poli Principali:	M 6 (+,-) pozidriv 2 viti con 1x (13 x 10 mm) connettore
Tipo Di Terminale:	Morsetti A Vite

Ambientale

Temperatura Dell'Aria:	Vicino Contattore per il Funzionamento in Aria Libera (0.85 ... 1.1 Uc) -40 ... +55 °C Vicino Contattore per il Funzionamento in Aria Libera (Uc) -40 ... +70 °C Vicino al Contattore per l'Archiviazione -60 ... +80 °C
Climatiche Resistere:	acc. a IEC 60068-2-30 e 60068-2-11 - UTE C 63-100 specifica II
Altitudine Operativa Massima Ammissibile:	3000 m
RoHS Status:	Dichiarazione non necessaria

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

CB Certificato:	CB_FR3449_60016915-509739D
CSA Certificato:	CSA_1033838_LR056745
Dichiarazione di Conformità CE:	1SBD250846C2000
EAC Certificato:	EAC_RU C-FR ME77 B01010
Certificato GOST r:	GOST_POCCFRME77B07175
RoHS Informazioni:	1SBC101059D0201

Classificazioni

ETIM 5:	EC001079 - Condensatore contattore magnetico
UNSPSC:	39121529