



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: LS35P11C11
Codice: 1SBV012111R1511

LS35P11C11 finecorsa

Acquista da Electric Automation Network



LS35P11C11 finecorsa

Ordinazione

| | |
|-----------------------------|---------------|
| EAN: | 3471522610126 |
| Quantità Di Ordine Minimo: | 5 pezzi |
| Numero Di Tariffa Doganale: | 85369085 |

Dimensioni

| | |
|-------------------------------|---------|
| Netto Del Prodotto Larghezza: | 30mm |
| Peso Netto Del Prodotto: | 0.077kg |

Contenitore Di Informazioni

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Pacchetto Di Livello 1 Unità Di: | 1 pezzo |
| Pacchetto Di Livello 1, Larghezza: | 95 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Altezza: | 95 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza: | 32 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo: | 0.075 kg |
| Pacchetto di Livello 1 EAN: | 3471522610126 |

Ambientale

| | |
|------------------------|---|
| Temperatura Dell'Aria: | Funzionamento -25 ... +70 °C Stoccaggio -30 ... +80 °C |
|------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Resistenza agli Urti acc. a IEC 60068-2-27: | Impulso sinusoidale per 11 ms, Nessun Cambiamento nella Posizione di Contatto 50 m/s ² |
| Resistenza alle Vibrazioni acc. IEC 60068-2-6: | 25g (da 10 a 500 Hz) nessun cambiamento nella posizione di contatti superiore a 100 µs |

Tecnico UL/CSA

| | |
|---|--------------|
| Pilota Dovere di Elementi di Contatto acc. UL508: | A600 Q600 |
| Infiammabilità Secondo UL94: | V0 |

Ulteriori Informazioni

| | |
|--|--|
| Azione Tipo di Elemento di Contatto (acc. a IEC 60947-5-1): | sovrapposizione di contatti ad azione lenta |
| Forza Di Azionamento: | La Forza minima acc. a IEC 60947-5-1 9 N |
| Azionamento Di Velocità: | acc. allo standard IEC 60947-5-1Max. 0,50 m/s acc. allo standard IEC 60947-5-1Min. 0.06 m/s |
| Tipo Di Azionamento: | acciaio normale pistone |
| Testina Angolare Di Regolazione: | regolabile in testa ogni 90° |
| Angolare Leva Di Regolazione: | nessuno |
| Climatiche Resistere: | secondo IEC 68-2-3 e salato nebbia secondo IEC 68-2-11 |
| Il Collegamento Di Capacità: | AWG 20 ... 14 AWG 0.5 ... 2.5 mm ² |
| Morsetti di collegamento (consegnato in posizione di apertura): | M3.5 (+,-) pozidriv 2 vite di fissaggio con morsetto del cavo |
| Consistenza (Misurato più di 1 Milione di Operazioni): | 0.1 mm |
| Elemento di contatto del Modulo (acc. a IEC 60947-5-1): | Zb |
| Convenzionali in aria Libera Corrente Termica (mi _{th}): | acc. a IEC 60947-5-1, q = 40 °C 10,0 |
| Grado di Protezione: | acc. IEC 60529 IP65 |
| Protezione contro le Scosse elettriche acc. IEC 536: | Doppio isolamento di Classe II |
| IIT Stato di Pubblicazione: | Livello 0 - Informazioni abilitato |
| Fattore Di Carico: | .5 |
| Elettrica Massima Frequenza Di Commutazione: | 3600 cicli per ora |
| Durata Meccanica: | 15 milioni di euro |
| Fissaggio con Viti (non in dotazione): | 2 x viti M4 |
| Posizione Di Montaggio: | tutte le posizioni sono autorizzati |
| Il movimento Rilevato: | a fine |
| Il numero e il Tipo di Fondo Pressacavi: | 1/2 NPT adattatore in plastica |
| Numero di Contatti Ausiliari NC: | 1 |
| Numero di Contatti Ausiliari NO: | 1 |
| Operativo Forma Della Testa: | B forma acc. EN 50047 |

| | |
|--|--|
| Apertura Positiva Forza Di Azionamento (Apertura Diretta): | La Forza minima acc. a IEC 60947-5-1 44 N |
| Positivo le operazioni di Apertura del Contatto NC(s): | Sì |
| Prodotti Principali Tipo: | LS30 |
| Nome Di Prodotto: | Interruttore Di Finecorsa |
| Frequenza nominale (f): | Circuito Di Alimentazione 50 Hz Circuito Di Alimentazione A 60 Hz |
| Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U_{imp}): | 6 kV |
| Tensione Nominale Di Isolamento (U_{io}): | acc. a IEC 60947-5-1 e VDE 0110 (Gr. C) 690 V acc. UL/CSA 600 V |
| Corrente di funzionamento nominale AC-15 (I_e): | (130 V) 5.5 UN (230 V) 3.1 (240 V) 3 (24 V) 10 (400 V) 1,8 |
| Corrente di funzionamento nominale DC-13 (I_e): | (110 V) 0.6 / 66 (24 V) 2.8 / 67.2 UN (250 V) 0.27 / 67.5 UN |
| La Resistenza Tra I Contatti: | 25 mΩ |
| Standard: | IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, UL 508 e CSA C22-2 N°14 |
| Marcatura Morsetti: | secondo EN 50013 |

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

| | |
|--|-----------------|
| Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico: | AC1300 |
| Dichiarazione di Conformità CE: | 1SBD250881C2000 |

Classificazioni

| | |
|---------|--|
| ETIM 4: | EC001829 Posizione interruttore modulare |
| ETIM 5: | EC001829 Posizione interruttore modulare |