



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: OTP36A4M
Codice: 1SCA022401R1490

Interruttore di sicurezza OTP36A4M

Acquista da Electric Automation Network



Interruttore di sicurezza 4-p.400V AC23A 15kW AC22A 32A Plastica IP65 Giallo-rosso
Selettore di gestire

Ordinazione

EAN:	6417019130996
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85371099

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	145mm
Netto Del Prodotto Altezza:	200mm
Netto Del Prodotto Profondità:	90mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.96kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	152 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	138 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	203 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	1 kg

Pacchetto di Livello 1 EAN:	6417019130996
-----------------------------	---------------

Ambientale

RoHS Status:	Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e l'emendamento dopo il 2009 Q4
--------------	---

Ulteriori Informazioni

Corrente Termica Convenzionale (M_{ij}):	Completamente Chiusa, 63 A
IIT Stato di Pubblicazione:	Livello 0 - Informazioni abilitato
Numero di Poli:	4
Grado Di Inquinamento:	3
Prodotti Principali Tipo:	OT36
Nome Di Prodotto:	Interruttore di sicurezza
Corrente di funzionamento nominale AC-22A (m_{ie}):	(500 V) 80 (690 V) 80
Corrente di funzionamento nominale AC-23A (m_{ie}):	(380 ... 415 V), 38 (500 V) 32 A (690 V) 20
Potenza nominale di funzionamento AC-23A (P_e):	(220 ... 240 V) 11 kW (400 V) 22 kW (500 V) 22 kW (690 V) 15 kW
Tensione Nominale Di Funzionamento:	750 V

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SCC340006C0201
Dichiarazione di Conformità CE:	1SCC340003D0203

Classificazioni

ETIM 5:	EC000249 di Protezione sezionatore sottocarico con custodia
Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q