



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: OEA28
Codice: 1SCA022714R8810

contatto ausiliario OEA28

Acquista da Electric Automation Network



Montaggio sul lato sinistro dell'interruttore: Max. 8 blocchi di contatti ausiliari con il OEA28 modulo. Montaggio sotto il meccanismo di copertura: - OS200...250: Max 4 test di contatti o 2 test contatti + 2 test di indicazione di contatti. - OS315...400: Max 4 test di contatti e 4 test indicazione contatti. Il test contatti possono essere utilizzati come standard di contatti ausiliari. Contatti ausiliari per il 3 + N tipi solo con il OEA28 modulo.

Ordinazione

EAN:	6417019229072
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85371099

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	100mm
Netto Del Prodotto Altezza:	70mm
Netto Del Prodotto Profondità:	20mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.04kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
----------------------------------	---------

Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	20 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	70 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	100 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.04 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	6417019229072

Ambientale

RoHS Status:	Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e l'emendamento dopo 2006-07-01
--------------	---

Ulteriori Informazioni

IIT Stato di Pubblicazione:	Livello 0 - Informazioni abilitato
Ordine Più:	1 pezzo
Prodotti Principali Tipo:	Accessori per interruttore con fusibili
Nome Di Prodotto:	Contatto ausiliario
Adatto Per:	OT200 800...
Adatto per Classe di Prodotto:	Interruttore con fusibili

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SCC301020C0201
--	-----------------

Classificazioni

E-nummer:	3171515
ETIM 5:	EC002498 - Accessori per bassa tensione, interruttore di tecnologia
Oggetto: Codice Di Classificazione:	N/A