



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: OT630E22P
Codice: 1SCA022753R4870

OT630E22P sezionatore

Acquista da Electric Automation Network



Tra un nero ON-OFF impugnatura in plastica e asta come standard. Il manico è protetto IP65, lucchettabile in posizione di riposo e con blocco porta in posizione. L'asta è regolabile per una gamma di profondità di installazione.

Ordinazione

EAN:	6417019245089
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85365080

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	331mm
Netto Del Prodotto Altezza:	250mm
Netto Del Prodotto Profondità:	140mm
Peso Netto Del Prodotto:	7.5kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	260 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	152 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	335 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	7,5 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	6417019245089

Ambientale

RoHS Status:	Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica, 2006-06-01
--------------	--

Ulteriori Informazioni

Convenzionali in aria Libera Corrente Termica ($m_{i_{th}}$):	$q = 40 \text{ } ^\circ\text{C} \text{ } 630 \text{ A}$
Corrente Termica Convenzionale (M_{ij}):	Completamente Recintato 630 A
Dielettrica Tensione Di Prova:	10000 V
Interruttore Di Messa A Terra Del Tipo:	Nessun Altro Tipo Di
Il Tipo Di Maniglia:	Pistola
IIT Stato di Pubblicazione:	Livello 0 - Informazioni abilitato
Include:	Impugnatura e Asta
Tipo Di Montaggio:	Normale
Numero di Poli:	4
Meccanismo Di Funzionamento:	Meccanismo tra i poli
Modalità Di Funzionamento:	Anteriore Operati
Grado Di Inquinamento:	3
Posizione della Linea di Terminali:	Top In Fondo
La Perdita Di Potenza:	in Condizioni Operative nominali per Polo 25 W
Prodotti Principali Tipo:	OT630
Nome Di Prodotto:	Interruttore-sezionatore
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U_{imp}):	12 kV
Tensione Nominale Di Isolamento (U_{io}):	1000 V
Corrente di funzionamento nominale AC-21A (m_{ie}):	(380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A
Corrente di funzionamento nominale AC-21B (m_{ie}):	(690 V) 630 A (500 V) 630 A (380 ... 415 V) 630 A
Corrente di funzionamento nominale AC-22A (m_{ie}):	(380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A
Corrente di funzionamento nominale AC-22B (m_{ie}):	(690 V) 630 A (500 V) 630 A (415 V) 630 A
Corrente di funzionamento nominale AC-23A (m_{ie}):	(690 V) 630 A (500 V) 630 A (380 ... 415 V) 630 A
Corrente di funzionamento nominale AC-23B (m_{ie}):	(690 V) 630 A (500 V) 630 A (380 ... 415 V) 630 A

Potenza nominale di funzionamento AC-23A (P_e):	(690 V) 630 kW (500 V) 400 kW (400 ... 415 V) 355 kW (400 V) 355 kW (220 ... 240 V) 200 kW
Di Breve durata nominale Corrente nominale (I_{cW}):	per 1 s 20000 Un
Funzioni Speciali:	No
Standard:	IEC
Tipo Di Terminale:	Capocorda terminali
Terminale, Larghezza:	39 mm
Coppia Di Serraggio:	Filo-Morsetto 50 ... 75 N·m

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

BV Certificato:	1SCC301103D0201
Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SCC301020C0201
Dichiarazione di Conformità CE:	1SCC301140D0201
RoHS Informazioni:	1SCC301149D0202

Classificazioni

E-nummer:	3171223
ETIM 5:	EC000216 - Interruttore-sezionatore
Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q