



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: OT125F3
Codice: 1SCA105033R1001

OT125F3 sezionatore

Acquista da Electric Automation Network



Anteriore interruttore-sezionatore. Tipi OT 16...125 includono protetto morsetti IP 20.

Ordinazione

EAN:	6417019391632
Quantità Di Ordine Minimo:	10 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85365080

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	70mm
Netto Del Prodotto Altezza:	100mm
Netto Del Prodotto Profondità:	74mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.4kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	81 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	86 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	112 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0,4 kg

Pacchetto di Livello 1 EAN:	6417019391632
-----------------------------	---------------

Ambientale

RoHS Status:	Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e l'emendamento dopo il 2009 Q3
--------------	---

Tecnico UL/CSA

Amperaggio UL/CSA:	100
Valutazione di cavalli vapore UL/CSA:	(acc. UL 200 V) 25 Hp (acc. UL 208 V) 25 Hp (acc. UL-240 V), 30 Cv (acc. UL-480 V), 50 Cv (acc. UL 600 V), 50 Cv

Ulteriori Informazioni

Sezione Del Cavo:	10...70 mm ²
Convenzionali in aria Libera Corrente Termica (mi _{th}):	q = 40 °C 125 A
Corrente Termica Convenzionale (Mi _{ij}):	Completamente Recintato, 125 A
Interruttore Di Messa A Terra Del Tipo:	Nessun Altro Tipo Di
Il Tipo Di Maniglia:	Nessuno
IIT Stato di Pubblicazione:	Livello 0 - Informazioni abilitato
Include:	Nessuno
Tipo Di Montaggio:	Modulare
Numero di Poli:	3
Meccanismo Di Funzionamento:	Meccanismo sulla parte superiore dell'interruttore
Modalità Di Funzionamento:	Anteriore Operati
Ordine Più:	10 pezzo
Grado Di Inquinamento:	3
Posizione della Linea di Terminali:	Top In Fondo
La Perdita Di Potenza:	in Condizioni Operative nominali per Polo 0.36 W
Prodotti Principali Tipo:	OT125
Nome Di Prodotto:	Interruttore-sezionatore
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U _{imp}):	8 kV
Tensione Nominale Di Isolamento (U _{io}):	750 V
Corrente di funzionamento nominale AC-21A (mi _e):	(380 ... 415 V) 125 (500 V) 125 (690 V) 125
Corrente di funzionamento nominale AC-22A (mi _e):	(380 ... 415 V) 125 (500 V) 125 (690 V) 125

Corrente di funzionamento nominale AC-23A (I_{n_e}):	(690 V) 50 (500 V) 70 UN (380 ... 415 V) 90
Potenza nominale di funzionamento AC-23A (P_e):	(220 ... 240 V) 22 kW (400 V), 45 kW (415 V), 45 kW (500 V), 45 kW (690 V), 45 kW
Tensione Nominale Di Funzionamento:	750 V
Di Breve durata nominale Corrente nominale (I_{cW}):	per 1 s 2.5 kiloampere rms
Funzioni Speciali:	No
Standard:	IEC
Tipo Di Terminale:	Morsetti A Vite

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SCC301020C0201
Dichiarazione di Conformità CE:	1SCC301168D0201
RoHS Informazioni:	1SCC301183D0201

Classificazioni

E-nummer:	3170943
ETIM 5:	EC000216 - Interruttore-sezionatore
Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q