



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: T1B160
Codice: 1SDA052617R1

T1B 160 TMF20-630 1p F FC Cu
(1 \times 70mm²)

Acquista da Electric Automation Network



C. INTERRUOTTORE TMAX T1B 160 FISSO SINGLE-POLE DAVANTI CON MORSETTI PER CAVO Cu 70mm² E MAGNETOTERMICO RILASCIO MDF R 20-630 UN

Ordinazione

EAN:	8015644532819
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85362090

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	25mm
Netto Del Prodotto Altezza:	130mm
Netto Del Prodotto Profondità:	70mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.35kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	117.5 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	35 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	140 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.428 kg

Pacchetto di Livello 1 EAN:	8015644532819
-----------------------------	---------------

Ambientale

RoHS Status:	Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e l'emendamento dopo 2006-07-01
--------------	---

Ulteriori Informazioni

Elettrici Durata:	8000 ciclo 120 cicli / ora
IIT Stato di Pubblicazione:	Livello 0 - Informazioni abilitato
Durata Meccanica:	25000 ciclo 240 cicli per ora
Numero di Poli:	1
La Perdita Di Potenza:	in Condizioni Operative nominali per Polo 1,8 W
Prodotti Principali Tipo:	SACE Tmax T
Nome Di Prodotto:	Interruttore Automatico
Tipo Di Prodotto:	CB
Corrente Nominale (I_n):	20 Un
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U_{imp}):	8 kV
Tensione Nominale Di Isolamento (U_{io}):	800 V
Tensione Nominale Di Funzionamento:	240 V AC 125 V DC
Nominale Di Servizio In Cortocircuito (Mi_{cs}):	(220 V AC) 18 kA (230 V AC) 18 kA (380 V) 16 kA (415 V AC) 16 kA (440 V AC) 10 kA
Nominale Estremo In Cortocircuito (Mi_{cu}):	(220 V AC) 2.5 kA (230 V AC) 2.5 kA (380 V) 16 kA (415 V AC) 16 kA (440 V AC) 10 kA (500 V AC) 8 kA (125 V DC) 25 kA (250 V DC) 3 Poli in Serie 20 kA
Corrente Nominale Ininterrotta (Mi_u):	160 A
Tipo Di Versione:	TM
Standard:	IEC 60947
Sub-tipo:	T1
Adatto Per:	T1
Adatto per Classe di Prodotto:	Gli Interruttori Scatolati
Connessione Di Un Terminale Digitare:	Fisso Interruttori Di Circuito Anteriori per Cavi in Rame
Tensione di prova a Frequenza Industriale per 1 Minuto:	3000 V

Tensione Di Prova Max (U_{prova}):	3000 V
Versione:	F

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SDC210004D0203
Dichiarazione di Conformità CE:	1SDL000165R0001
GL Certificato:	1SDL000163R0058
RoHS Informazioni:	1SDL000200R0001

Classificazioni

Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q
-------------------------------------	---