



**Electric Automation**  
Automation specialists

Riferimento: XLP000-6BC  
Codice: 1SEP201428R0001

100 A incl. 6 morsetti a molla

Acquista da Electric Automation Network



XLP000-6CC

Ordinazione

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| EAN:                        | 7025840013372 |
| Quantità Di Ordine Minimo:  | 1 pezzo       |
| Numero Di Tariffa Doganale: | 85363000      |

Dimensioni

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Netto Del Prodotto Larghezza:  | 0.09m  |
| Netto Del Prodotto Altezza:    | 0.152m |
| Netto Del Prodotto Profondità: | 0.08m  |
| Peso Netto Del Prodotto:       | 0.46kg |

Contenitore Di Informazioni

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:   | 1 pezzo |
| Pacchetto Di Livello 1, Larghezza: | 0.09 m  |
| Pacchetto Di Livello 1 Altezza:    | 0.152 m |
| Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:  | 0.08 m  |
| Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo: | 0,46 kg |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Pacchetto di Livello 2 EAN: | 7025840013372 |
|-----------------------------|---------------|

## Ambientale

|              |   |
|--------------|---|
| RoHS Status: | Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e l'emendamento dopo 2006-07-01 |
|--------------|---|

## Ulteriori Informazioni

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Grado di Protezione:  | acc. IEC 60529 Anteriore IP30        |
| Frequenza (f):  | 50/60 Hz                             |
| Protetto Da Fusibile Di Corto Circuito Decisionale:           | 50 kiloampere rms                    |
| Fusibile Protetto Da Cortocircuito:                           | 50 kiloampere rms                    |
| Dimensione Del Fusibile:                                      | 000                                  |
| Fusibile Di Sistema:  | DIN                                  |
| Tipo Di Fusibile:   | NH                                   |
| Il Tipo Di Maniglia:  | staccare                             |
| IIT Stato di Pubblicazione:                                   | Livello 0 - Informazioni abilitato   |
| Numero di Poli:   | 3                                    |
| Prodotti Principali Tipo:                                     | EasyLine                             |
| Nome Di Prodotto:   | Sezionatore Sottocarico Con Fusibili |
| Corrente Nominale (I <sub>n</sub> ):                          | Circuito Principale 100              |
| Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U <sub>imp</sub> ):   | 6 kV                                 |
| Corrente di funzionamento nominale AC-21B (mi <sub>e</sub> ): | (690 V) 50                           |
| Corrente di funzionamento nominale AC-22B (mi <sub>e</sub> ): | (500 V) 100.0 UN                     |
| Corrente di funzionamento nominale AC-23B (mi <sub>e</sub> ): | (380 ... 415 V) 80.0 UN              |
| Tipo Di Terminale:  | Morsetti A Molla                     |

## I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

|  |                 |
|--|-----------------|
| Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico: | 1SEC312011B0202 |
| Dichiarazione di Conformità CE:                      | 1SEP500026P0001 |

## Classificazioni

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| E-nummer:                           | 2307300   |
| ETIM 4:                             | EC001040 - sezionatore sottocarico con Fusibili |
| ETIM 5:                             | EC001040 - sezionatore sottocarico con Fusibili |
| Oggetto: Codice Di Classificazione: | Q   |
| UNSPSC:                             | 39121600  |

