



**Electric Automation**  
Automation specialists

Riferimento: M3SSK4-101  
Codice: 1SFA611286R1001

M3SSK4-101 Selettore

Acquista da Electric Automation Network



Modulare Selettore - 3-Pos Mantenuto/Momentanea, A e B, fissa, con ritorno a molla da C a B - Key - Nero/Chiave - Non-illuminato - Nero plastica - Nessun blocco di contatti

#### Ordinazione

EAN:	7320500305775
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85369001

#### Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	0.030m
Netto Del Prodotto Altezza:	0.030m
Netto Del Prodotto Profondità:	0.063m
Peso Netto Del Prodotto:	0.069kg

#### Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	0,11 m
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	0.03 m
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	0.15 m

Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.069 kg
------------------------------------	----------

## Ambientale

RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica
--------------	--

## Ulteriori Informazioni

Tipo Di Azionamento:	Chiave
Lunetta Materiale:	Plastica nera
Blocco:	Nessun blocco di contatti
Colore:	Nero/Chiave
Funzione:	Mantenuto/Momentanea
IIT Stato di Pubblicazione:	Livello 0 - Informazioni abilitato
Illuminazione:	Non luminosi
Codice Chiave:	Chiave codice 71
Chiave Rimozione Posizioni:	La Posizione Di Un Solo
Mantenuto Posizioni:	A, B
Durata Meccanica:	0,5 milioni di
Prodotti Principali Tipo:	M3SSK4
Nome Di Prodotto:	Selettore
Gamma Di Prodotti:	Modulare
Tipo Di Prodotto:	M3SSK
RoHS Data:	0635 4
Ritorno A Molla Da:	C a B
Sub-Funzione:	3-posizione

## I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SFC151003C0201
Dichiarazione di Conformità CE:	1SFA1-83
RoHS Informazioni:	1SFC151011D0203

## Classificazioni

E-nummer:	3715630
ETIM 4:	EC002024 - Accessori dispositivi per circuiti di comando
ETIM 5:	EC002024 - Accessori dispositivi per circuiti di comando
Oggetto: Codice Di Classificazione:	S
UNSPSC:	39121500

