



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: 65P18X22
Codice: 1SL1205A00

Centralini MISTRAL65 trasparente porta
36M 2F

Acquista da Electric Automation Network



MISTRAL65 porta trasparente 36M 2F

Ordinazione

EAN:	8000126099195
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85381000

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	0.43m
Netto Del Prodotto Altezza:	Di 0,435m
Netto Del Prodotto Profondità:	0.155m
Peso Netto Del Prodotto:	1.525kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	2 pezzi
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	0.445 m
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	0.53 m
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	0,33 m
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	6.89 kg

Pacchetto di Livello 1 EAN:	8000126099263
-----------------------------	---------------

Ambientale

RoHS Status:	Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica, 2006-01-01
--------------	--

Ulteriori Informazioni

Colore:	grigio RAL7035
Grado di Protezione:	IP65
DIN Unità di:	36
Materiale Della Custodia:	termoplastici
Prova Del Filo Incandescente:	650
Tipo Di Montaggio:	Montaggio a parete
Numero di Righe:	2
La Perdita Di Potenza:	43 W
Prodotti Principali Tipo:	MISTRAL65
Nome Di Prodotto:	Unità Consumatore
Classe Di Protezione:	Isolato

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SLC801013D0201
Dichiarazione di Conformità CE:	1SLT100087D0200
RoHS Informazioni:	1SLT00002R2E0

Classificazioni

ETIM 4:	EC000214 - Piccolo quadro di distribuzione
ETIM 5:	EC000214 - Piccolo quadro di distribuzione
Oggetto: Codice Di Classificazione:	U