



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: 65P18X42
Codice: 1SL1209A00

Centralini MISTRAL65 72M porta
trasparente

Acquista da Electric Automation Network



MISTRAL65 porta trasparente 72M

Ordinazione

EAN:	8000126097948
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85381000

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	0.43m
Netto Del Prodotto Altezza:	0.735m
Netto Del Prodotto Profondità:	0.155m
Peso Netto Del Prodotto:	6.31kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	0.558 m
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	Compreso fra 0,115 m
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	0.428 m
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	6.31 kg

Pacchetto di Livello 1 EAN:	8000126097955
-----------------------------	---------------

Ambientale

RoHS Status:	Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica, 2006-01-01
--------------	--

Ulteriori Informazioni

Colore:	grigio RAL7035
Grado di Protezione:	IP65
DIN Unità di:	72
Materiale Della Custodia:	termoplastici
Prova Del Filo Incandescente:	650
Tipo Di Montaggio:	Montaggio a parete
Numero di Righe:	4
La Perdita Di Potenza:	81 W
Prodotti Principali Tipo:	MISTRAL65
Nome Di Prodotto:	Unità Consumatore
Classe Di Protezione:	Isolato

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SLC801013D0201
Dichiarazione di Conformità CE:	1SLT100087D0200
RoHS Informazioni:	1SLT00002R2E0

Classificazioni

ETIM 4:	EC000214 - Piccolo quadro di distribuzione
ETIM 5:	EC000214 - Piccolo quadro di distribuzione
Oggetto: Codice Di Classificazione:	U