



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: CR-P024DC1
Codice: 1SVR405600R1000

CR-P024DC1 Pluggable interface relay
1c/o, A1-A2=24VDC, 250V/16A

Acquista da Electric Automation Network



Il CR-P024DC1 pluggable di interfaccia relè è da CR-P (pcb) portata relè. Questo relè funziona a 24 V CC nominale di controllo tensione di alimentazione e ha un 1 c/o (SPDT) contatto di uscita nominale 250 V / 16 A. Standard socket, di logica, di prese, pluggable moduli di funzione, titolare e marker sono disponibili come accessori.

Ordinazione

EAN:	4013614498145
Quantità Di Ordine Minimo:	10 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85364900

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	12.7mm
Netto Del Prodotto Altezza:	15.7mm
Netto Del Prodotto Profondità:	29mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.014kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	10 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	332 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	28 mm

Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	17 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.157 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	4013614372919

Tecnico

Funzione:	Pcb Pluggable di interfaccia relè CR-P
Sub-Funzione:	Relè w/o LED integrato
Output:	1 c/o (SPDT) contatti
Segnale In Uscita:	250 V / 16 A
Nominale Di Controllo Tensione Di Alimentazione (U _s):	24 V DC

Ambientale

RoHS Status:	Seguente Direttiva europea 2011/65/CE
--------------	---------------------------------------

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Certificato CCC:	CCC_2007010303228779
CSA Certificato:	CSA_1587291
cUR Certificato:	cUR_E244330
Dichiarazione di Conformità CE:	1SAD938501-0159
EAC Certificato:	EAC_RU_C-PL.ME77.B.01873
Certificato GOST r:	GOST_POCC_DE.AB76.D02256
RMRS Certificato:	RMRS_12.04008.250
RoHS Informazioni:	1SAA981040-4404
UR Certificato:	UR_E244330
VDE Certificato:	VDE_40019129

Classificazioni

Oggetto: Codice Di Classificazione:	K
E-nummer:	4005301
ETIM 4:	EC001437 di Commutazione a relè
ETIM 5:	EC001437 di Commutazione a relè
UNSPSC:	39121500
eClass:	7.0 27371601