



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: CM-UFD.M31
Codice: 1SVR560730R3401

CM-UFD.M31 Grid feeding monitoring
relay 3c/o,L-L= 0-540VAC,L-N=0-312VAC

Acquista da Electric Automation Network



CM-UFD.M31 Griglia di alimentazione relè di monitoraggio 3c/o,L-L= 0-540VAC,L-N=0-312VAC acc. VDE-AR-N 4105, BDEW

Ordinazione

EAN:	4013614492914
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85364900

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	108mm
Netto Del Prodotto Altezza:	90mm
Netto Del Prodotto Profondità:	67mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.304kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	121 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	99 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	71 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0,36 kg

Tecnico

Funzione:	10 minuti valore medio di monitoraggio Interrotto il neutro di monitoraggio Di sovratensione e sottotensione di monitoraggio Oltre underfrequency monitoraggio ROCOF monitoraggio Vettore di spostamento di rilevamento
Standard:	IEC/EN 60255-1 IEC/EN 60255-27 EN 50178
Gamma Di Misura:	0 ... 540 V AC
Nominale Di Controllo Tensione Di Alimentazione (U _s):	24 ... 240 V AC/DC
Output:	3 c/o (SPDT) contatti
Tipo Di Terminale:	Morsetti A Vite

Ambientale

RoHS Status:	Seguente Direttiva europea 2011/65/CE
--------------	---------------------------------------

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Dichiarazione di Conformità CE:	1SAD938502-0210
EAC Certificato:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.01825
RoHS Informazioni:	1SAA981064-4403
Certificato TÜV:	TUEV_BDEW_CM-UFD_M31 TUEV_VDE_engl TUEV_VDE_dt

Classificazioni

Oggetto: Codice Di Classificazione:	B
ETIM 4:	EC001438 Tensione relè di monitoraggio
ETIM 5:	EC001438 Tensione relè di monitoraggio
eClass:	7.0 27371801