



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: S401M-C16
Codice: 2CCS571001R0164

S401M-C16 Miniature Circuit Breaker 1
Pole C 16A Caratteristica 10000 ~ 230 /
400V

Acquista da Electric Automation Network



S401M-C16 interruttore Magnetotermico 1 Polo C Caratteristica 16A 10000
~230/400V

Ordinazione

EAN:	7612270101429
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85363020

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	18mm
Netto Del Prodotto Altezza:	91mm
Netto Del Prodotto Lunghezza:	82 mm
Netto Del Prodotto Profondità:	82mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.14kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	10 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	185 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	89 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	101 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	1,52 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	7612270101429

Ambientale

RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica
--------------	--

Ulteriori Informazioni

Frequenza (f):	50 ... 60 Hz
IIT Stato di Pubblicazione:	Livello 0 - Informazioni abilitato
Numero di Poli:	1
La Perdita Di Potenza:	1,9 W
Prodotti Principali Tipo:	S401
Nome Di Prodotto:	S401
Corrente Nominale (I_n):	16 Un
Corrente Di Funzionamento Nominale (M_{i_e}):	16 Un
Tensione Nominale Di Funzionamento:	230 / 400 V AC
Capacità Di Cortocircuito Nominale ($M_{i_{cn}}$):	10 kA
Nominale Estremo In Cortocircuito ($M_{i_{cu}}$):	25 kA
Tensione Nominale (U_r):	230 / 400 V
Standard:	EN60898-1, EN60947-2
Caratteristica Di Intervento:	C

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	2CCC451059C0202
Dichiarazione di Conformità CE:	2CCY451110D0601
RoHS Informazioni:	2CCC451021D0201

Classificazioni

ETIM 4:	EC000042 - Miniatura interruttore (MCB)
ETIM 5:	EC000042 - Miniatura interruttore (MCB)
Oggetto: Codice Di Classificazione:	FC