



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: FV202AC-25/0,03
Codice: 2CSF202007R1250

FV202 AC-25 / 0,03 - Resid. Dev
corrente.

Acquista da Electric Automation Network



Il RCCBs FV200 serie assicura la protezione di persone e impianti contro la corrente di guasto a terra. Una grande offerta per standard istantanea AC e tipi è particolarmente adatto per l'installazione in applicazioni domestiche.

Ordinazione

EAN:	8012542891604
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85363030

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	0.035m
Netto Del Prodotto Altezza:	0.085m
Netto Del Prodotto Profondità:	0.069m
Peso Netto Del Prodotto:	0.200kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	0.041 m
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	Da 0.078 m
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	0.096 m

Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.225 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	8012542891604

Tecnico

Standard:	IEC 61008
Caratteristica Di Funzionamento:	Istantanea
Tipo di Corrente Residua:	Tipo AC
Nominale Corrente Residua:	30 mA
Corrente Nominale (I _n):	25 A
Numero di Poli:	2
La Perdita Di Potenza:	in Condizioni Operative nominali per Polo 1 W

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Dichiarazione di Conformità CE:	ITSCE116F200
---------------------------------	--------------

Classificazioni

Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q
ETIM 4:	EC000003 - interruttore per correnti di guasto (DIFFERENZIALI)
ETIM 5:	EC000003 - interruttore per correnti di guasto (DIFFERENZIALI)